

# PZ73W-10P不锈钢耐磨刀型插板阀

产品名称	PZ73W-10P不锈钢耐磨刀型插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	780.00/台
规格参数	型号:PZ73X/H/Y-10 连接形式:对夹式、法兰 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10P不锈钢耐磨刀型插板阀经久耐用，流动阻力小，体积小，重量轻，使用广泛。它的密封结构可以分软密封、硬密封结构。工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构制造，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。手动插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。手动螺旋插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。是控制流量大小，切断迅速的理想设备。PZ73W-10P不锈钢耐磨刀型插板阀结构特点及工作原理： 主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成。该阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快、特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制。操作方便，能随时调整开度。流体阻力小；启、闭所需力矩较小；全开时，密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小；形体结构比较简单，制造工艺性较好。工作原理:手动单向螺旋闸阀当顺时针转动手轮使阀杆带差阀杆螺母，闸板慢慢地上升到全开，反之为开。的特点： PZ73W-10P不锈钢耐磨刀型插板阀具有结构紧凑，密封性好，使用寿命长，维护方便等特点，该阀由上下阀体、阀板、丝杆、密封件、轴承座、手轮等组成。阀体为焊接件，具有很高的耐温性。

可广泛适用于建材、冶金、矿山、化工等行业粉尘物料流量控制的管道和料斗上。

主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.0

1.6

1.5

2.4

1.1

1.8

100 -900

100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

主要零部件材质

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73W-10P不锈钢耐磨刀型插板阀主要外形及连接尺寸

MPa

DN

L

D1

D2

H

N-M

D0

重量(Kg)

1.0

50

48

100

125

285

4-M16

180

8

65

120

145

298

10

80

51

135

160

315

220

12

100

155

365

8-M16

14

125

57

185

210

400

230

22

150

240

475

8-M20

280

29

200

70

265

295

540

360

38

250

320

350

630

12-M20

66

300

76

368

780

350

428

460

885

16-M20

119

400

89

482

515

990

16-M22

195

450

532

565

1100

20-M22

530

500

114

585

620

1200

389

600

685

725

1450

20-M27

600

529