

无机纤维喷涂厂 苏州无机纤维喷涂 宏源防水厂家

产品名称	无机纤维喷涂厂 苏州无机纤维喷涂 宏源防水厂家
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡工业区
联系电话	18094210872

产品详情

河南宏源新防水保温材料有限公司 承接无机纤维喷涂 聚氨酯喷涂 聚脲喷涂 聚氨酯硬泡喷涂等工程，欢迎广大朋友前来合作！

无机纤维喷涂系统是经过特殊加工的超细无机纤维棉和水基特种环保粘结剂，

通过成套专业的喷涂设备喷涂于建筑或是机车等机体表面，

经自然干燥后，形成的无缝整体密闭的稳定绝热层。无机纤维喷涂从根本上解决了传统材料密闭性差、安装工序复杂、接缝多、易老化等问题。此外，它还具有能耗损耗低，可有效降低运行成本，更大程度提高建筑整体绝热性能的优点。

河南宏源新防水保温材料有限公司 承接无机纤维喷涂 聚氨酯喷涂 聚脲喷涂 聚氨酯硬泡喷涂等工程，欢迎广大朋友前来合作！

将无机纤维棉和纤维喷涂专用粘结剂通过成套专业喷涂设备，经喷头端口充分混合后，以一定压力均匀喷涂在非采暖间顶表面，形成具有一定厚度的保温、吸声层的工艺，简称为无机纤维喷涂。经过自然干燥后，苏州无机纤维喷涂，形成密闭、无缝、整体稳定、有弹性的皮肤式的保温、吸声层。喷涂完成后其表面平整、纤维分布均匀，无影响使用的分层、孔洞、裂缝等缺陷。同时具有节能保温、吸声降噪、防火A级的三大功能。无机纤维喷涂层又分为软质无机纤维喷涂层和硬质无机纤维喷涂层。

地下车库的特点是：地下车库顶板上下两面分别为采暖区和非采暖区，冬季供热季节温差大，通过上下

区域相邻的楼板，以及与其相连的剪力墙、柱、梁等部位形成热流密集区，热量由上层住户的室内，向地下车库散失，热量损失非常严重。在新的《公共建筑节能设计标准》和《居住建筑节能设计标准》中，也对传热系数做出了不大于1.5W/m.K和0.55W/m.K的要求。地下车库是各类管线设施汇集区，梁柱错落，给保温材料安装造成了困难。地下车库又是车辆存放场所，要求保温材料的燃烧性能为A级不燃材料。

喷涂无机纤维后，从根本上解决了传统材料(岩棉、聚苯板、玻璃棉毡等型材)密闭性差、接缝多、与基层墙体不能满粘，安装工序复杂、易老化、变形等问题，新型无机纤维喷涂技术能够更好地解决能源损耗，集装箱无机纤维喷涂，降低运行成本，更大程度上提高了建筑的整体保温绝热性能。

河南宏源新防水保温材料有限公司 承接无机纤维喷涂 聚氨酯喷涂 聚脲喷涂 聚氨酯硬泡喷涂等工程，欢迎广大朋友前来合作！

SPR7装饰面层施工工艺：

- 1、喷涂无机纤维保温基层。(按SPR3施工工艺执行)
- 2、检查无机纤维保温基层顶板、梁底与梁壁间的垂直度、平整度等，误差不得超过5mm，超过的应及时做修补处理。
- 3、底层喷胶：先在顶板无机纤维层基面喷1-2遍专用胶，无机纤维喷涂厂，以增加装饰面层与纤维之间的亲合力，无机纤维喷涂工程公司，提高粘结性能。
- 4、粉料用洁净的清水按照 1:0.9均匀搅拌，调制成浆料加入喷涂机。
- 5、喷涂FCP装饰面层：用喷涂设机均匀喷涂浆料层一至两遍，形成厚度1-2mm的装饰保护层，喷涂不均匀处可在基本干燥后补喷。
- 6、防止喷涂施工污染墙壁、管线及其他室内设施，需对设施进行遮盖。
- 7、施工结束：清理施工现场，打扫落地棉等杂物。

无机纤维喷涂厂-苏州无机纤维喷涂-宏源防水厂家由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司（www.hyxfscl.com）位于濮阳市范县杨集乡工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏源防水在保温、隔热材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宏源防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏源防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。