

精密空调 Apiste 精密空气发生装置

产品名称	精密空调 Apiste 精密空气发生装置
公司名称	上海关西电工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Apiste 商品名称:精密空气发生装置
公司地址	上海市长宁区昭化路51号1幢356室
联系电话	86 021 62110712 13817505990

产品详情

品牌 Apiste 型号 PAU-820S-CU/PAU-1300S-CU

商品名称		精密空气发生装置	
型号		pau-820s-cu	pau-1300s-cu
性能	温度控制范围 []	20 ~ 30	
	温度控制精度 []	± 0.5	
	冷却能力 [w]	650/650 (周围温度25 时)	1200/1400 (周围温度25 时)
	允许周围温度 ()	20 ~ 35	
	允许周围湿度 (%rh)	10 ~ 85 (无露水时)	
外观	外形尺寸 (高 × 宽 × 奥行) [mm]	865 × 400 × 400 (凸缘除外)	1065 × 400 × 700 (凸缘除外)

	重量 [kg]	50	80	
	送风导管连接口径 [mm]	75	100	
	涂装颜色	象牙色 (日涂漆上 y22-85b 半光泽)		
	主体			
	操作部	深灰色 (日涂漆上 y55-40b 半光泽)		
电气特性	电源 (50/60hz)	三相 ac200 v		
	最大运转电流 (a)	5.6/5.6 (周围温度 25 时)	13.2/12.9 (周围温度 25 时)	
	最大消耗电力 (w)	1200/1200 (周围温度 25 时)	2310/2340 (周围温度 25 时)	
构成装置	压缩机	左右摇摆活塞式		
	冷媒	hfc-134a (390g)	hfc-134a (240g)	
	凝缩器 冷却器	フィンアンドチューブ熱交換器の仕組みは、チ finandochubu		
	加热器	seeds heater (1.0kw)	seeds heater (2.0kw)	
	送风机风量 [m3/min]	送风机 (实测风量)	2.3/2.6 (1.9/2.1)	4.4/4.9 (3.3/4.0)
		凝缩器用送风机	4.0/4.7 × 2台	5.0/6.0 × 2台
		冷媒控制	制冷管	
	温度传感器	热电对 (k型)		

	温度控制		pid控制 电子表示		
保护装置	主电路	过电流继电器		(15a断开装置)	
	送风机(冷却器用)	过电流继电器(手动回复)		-	(1.7a断开装置)
		延迟计时器(3分钟)			
	压缩机	过电流继电器(手动回复)		(1.7a断开装置)	(3.6a断开装置)
		马达保护器		160 (off) 70 (on)	
		雷击保护器			
	加热器	过热防止恒温器		65 (off) 55 (on)	
		温度保险丝		99 off	
		低温运转防止恒温器		18 (off) 20 (on)	
	警报装置	报警指示灯			
外部报警输出		机体	alarm	a接点:无电压(ac220v 5a:反抗负荷)	a接点:无电压(ac250v 5a:反抗负荷)
		异常时	温度报警(任意设定)	al1	-
			al2		
附件	吹出口凸缘			75(固定螺丝4个)	100(固定螺丝4个)
	dorentanku			10l	

备注：

性能是实际使用的情况而测定的。(根据导管的长度而变动)

根据周围温湿度的不同，也有不能控制的情况发生。

当环境温度18 在以下的话，保护装置会起作用压缩机自动停止，压缩机油灯熄灭。（环境温度20 以上时自动恢复）

全进口，如需询价请致电或qq：175425340咨询。