

消防轴流风机厂家 消防轴流风机 产品通风设备

产品名称	消防轴流风机厂家 消防轴流风机 产品通风设备
公司名称	佛山市广品通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇流潮村牛眠岗3号厂房
联系电话	18902813283

产品详情

轴流风机又叫局部通风机，是工矿企业常用的一种风机。轴流风机的电机和风叶都在一个圆筒里，外形呈筒形，用于局部通风，消防轴流风机，安装方便，通风换气效果明显，安全，消防轴流风机厂家，可以接风筒把风送到规定的区域。之所以称为“轴流式”，是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低の場合。轴流式风机固定位置并使空气移动。轴流风机主要由风机叶轮和机壳组成，结构简单但是数据要求。

消防风机用途：gyf消防高温排烟轴流风机测试符合gb50045-95“高层民用建筑设计防火规范”和gb50067-97“汽车库、修车库、停车场设计防火规范”，是一种新型的节能消防排烟风机。该风机既可做为各种建筑物的专用消防排烟，消防轴流风机订购，还可用于高层建筑、一般建筑、地下车库、矿井涵洞等的排烟和排风，如地下库平时用于排风换气，需要时转大风量排烟用。

轴流风机基本原理

简单说明

普通型轴流风机可用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内等场所的通风换气，也可用于冷风机（空气冷却器）、蒸发器、冷凝器、喷雾降、等等，也有矿用轴流风机，防腐、防爆型轴流风机采用防腐材料及防爆措施，并匹配防爆电机，可用于输送易爆、易挥发、具有腐蚀性的气体，

要求轴流风机输送的气体应无显著灰尘，无粘性和纤维物质；电动机直连型温度不超过40℃，皮带传动型温度不超过60℃。输送气体的粉尘量不得超过150mg/m³，轴流风机主要由叶轮、机壳、电动机等零部件组成，支架采用型钢与机壳风筒连接。其中防腐型轴流风机叶轮、机壳均为玻璃钢制成，其它型式轴流风机一般采用钢板制成。

消防轴流风机厂家-消防轴流风机-广品通风设备由佛山市广品通风设备有限公司提供。佛山市广品通风设备有限公司 (www.fsguangpin.com) 实力雄厚，信誉可靠，在广东 佛山 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领广品通风设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！