

单层百叶风口参数 山东荣文通风 德州单层百叶风口

产品名称	单层百叶风口参数 山东荣文通风 德州单层百叶风口
公司名称	山东荣文通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	13573488827

产品详情

山东荣文通风生产铝合金风口，铝合金风口一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，单层百叶风口报价，起隔烟阻火作用.下面就向大家介绍一下铝合金风口的知识吧：

一、用途:

- 1、铝合金风口阀门平时处于常闭状态，火灾时手动或自动开启，当气流温度达到280 时，温感器动作，阀门关闭.
- 2、可通过DC24V电源使铝合金风口阀门关闭.
- 3、手动关闭或手动复位.
- 4、关闭后DC24V电动复位.
- 5、输出铝合金风口阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁.

山东荣文通风设备有限公司，公司经多年拼搏，已经从生产简单的末端设备发展为设计、制造、安装由主机到末端全套设备的大型中央空调企业。本公司生产的铝合金风口质量好、性价比高，欢迎选购！

铝合金风口工作时利用出风的旋转，将空气以螺旋状送出，产生相当高的诱导比，单层百叶风口参数，

使送风与周围室内空气迅速混合。与传统的散流器不同，铝合金风口的出风槽呈径向排列，风道中的送风经旋流风口出风槽的导向，形成沿切线方向的射流(见图1)，整个风口的送风在多股射流的作用下，产生一团如台风状的涡流。涡流的中心区域形成一个负压区，德州单层百叶风口，诱导周围室内空气迅速地与送风混合，整个送风气流呈稳定的水平扩散流态。它的诱导比是常规散流器的10—20倍。

格栅风口能提高室内空气品质、降低建筑能耗，以及进行大空间局部热湿环境的控制，逐步成为当今办公楼建筑空调发展的重要方向，同时也对办公楼传统空调系统的设计提出新的挑战。

传统的办公楼中央空调格栅风口系统为：风机盘管加新风机组空调系统，集中式定风量空调系统，以及变风量空调系统。这些系统通常采用顶棚送风（上送风）的空调方式，它强调送风气流与室内空气的充分混合，单层百叶风口厂家，由吊顶送出的空气吸收室内产生的全部余热、余湿并稀释污染物，这样使室内所有空间的温湿度基本一致。此种控制方式不能很好地满足同一使用空间中不同使用者对温度和通风的不同要求。而且，一旦系统安装后，就不便于以后根据需要更改风口的位置。

格栅送风的送风口一般与地面平齐设置，地面需架空，下部空间用作布置送风管或直接用作送风静压箱，送风通过地板送风口进入室内，与室内空气发生热质交换后从房间上部（顶棚或者工作区之上）的出口排出。20世纪70年代以来，欧洲开始应用到办公楼建筑。引起各国空调技术界的关注。目前，格栅送风系统在我国的研究和应用处于起步阶段。

单层百叶风口参数-山东荣文通风-德州单层百叶风口由山东荣文通风设备有限公司提供。山东荣文通风设备有限公司（www.sdrwtf.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东荣文通风和您携手步入辉煌，共创美好未来！