

# 道路监控立杆 鑫雨杭电器 高平监控杆

产品名称	道路监控立杆 鑫雨杭电器 高平监控杆
公司名称	太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区金胜镇石庄头村村东
联系电话	15834138727 15834138727

## 产品详情

太原鑫雨杭专业生产制作监控立杆，设备完善，工艺精良，规格齐全，工厂监控杆，价格合理.各样式监控立杆 可定做可批发，太原鑫雨杭致力于国道/公路/景区/厂区等监控立杆定做，欢迎来电咨询！监控杆

以下小编为大家介绍关于监控立杆：

立杆点与立杆点之间的距离原则上不小于300米;原则上立杆的位置距离监控目标区域最近距离不得小于5米，最远距离不得大于50米，这样才能保证监控画面能包含更多的有价值信息;在附近有光源的地方，优先考虑利用光源。但要注意摄像机的安装位置应在顺光方向;

太原鑫雨杭专业生产制作监控立杆，设备完善，政府监控杆，工艺精良，规格齐全，价格合理.各样式监控立杆 可定做可批发，太原鑫雨杭致力于国道/公路/景区/厂区等监控立杆定做，欢迎来电咨询！监控杆

以下小编为大家介绍关于监控立杆：

城市道路设计要求，交通信号灯以及监控等距离地面必须大于5.5米，也就是说的净高度要5.5米，所以在定制监控杆、交通信号杆的时候要注意预留净高度。比如：监控下垂的高度在50cm的话，那么，监控杆的高度就不能小于6米，否则可能会导致净高度不足5.5米。这点可以在看设计图纸时多多注意。

太原鑫雨杭专业生产制作监控立杆，道路监控立杆，设备完善，工艺精良，规格齐全，价格合理.各样式监控立杆

可定做可批发，太原鑫雨杭致力于国道/公路/景区/厂区等监控立杆定做，欢迎来电咨询！监控杆

以下小编为大家介绍关于监控立杆：

监控杆一般分为八角监控杆，圆管监控杆，等径监控杆，变径监控杆，锥形监控杆，高度一般为3-6米，主要为交通道路，十字路口，学校，政府，小区，高平监控杆，工厂，边防，机场等需要监控摄像的地方。监控立杆的使用提高了城市安全防范，是居民生活的有效保障。

道路监控立杆-鑫雨杭电器(在线咨询)-高平监控杆由太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司提供。道路监控立杆-鑫雨杭电器(在线咨询)-高平监控杆是太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司（[www.xyhdq.cn](http://www.xyhdq.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。