

# 贵州铝箔袋定做 阴阳铝箔袋定做 蓝墨印象免费设计

产品名称	贵州铝箔袋定做 阴阳铝箔袋定做 蓝墨印象免费设计
公司名称	山东蓝墨印象包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区全福立交桥北荣盛时代国际C座608室
联系电话	15165007700

## 产品详情

山东蓝墨印象包装有限公司位于风景秀丽、交通更便捷的泉城济南，公司是一家集设计、制作、研发、生产、销售为一体的印刷包装企业。我们拥有自己的工厂，有专业的管理团队、精良的生产设备设施以及严格的质量管理体系，专业订做手提袋、无纺布袋、画册宣传册、礼盒、食品包装袋、塑料包装袋等产品的精品包装设计与印刷事业，公司始终以客户为中心，提供设计制作、印刷、印后加工一站式印刷解决方案

许多企业在高温蒸煮袋的加工中，虽然在人、物、料等环节都经过严格控制，但生产出的产品仍不尽人意，因复合袋胀袋脱层而屡遭客户的投诉。在实际生产中要注意以下几个环节：

- 1.印刷油墨的选择。采用特定的高温蒸煮油墨经过121℃、40分钟的蒸煮，仍不发黄、发黑，多选用双组份聚氨酯油墨。
- 2.复合胶粘剂的选用。一般选择符合蒸煮要求的双组份聚氨酯胶。
- 3.结构的选择也很重要。应按客户提出的要求选择合适的结构。
- 4.涂布量、涂布网线辊、胶粘剂加工粘度、烘箱温度均要严格控制。涂布量要保证在4-5g/m<sup>2</sup>左右，涂胶辊一般选在80线/英寸左右，而且在复合前需检查涂胶辊的清洁程度，以确保涂胶量和涂布状态。烘箱要求通风良好，环境清洁(一个点就是一个破坏源)。
- 5.进行充分熟化。发挥蒸煮胶主固反应彻底，保证复合质量，必须进行40℃-55℃，3-5天的熟化期。
- 6.蒸煮复合对铝箔的要求也较高。铝箔应用7μm-15μm厚的。135℃需选择9μm以上的。另外要注意孔直径和孔数。不应有密集的、连续性的、周期性的孔。
- 7.AL、NY的贮存要求。铝箔产品卷芯应有一定强度，每卷产品外紧包一层清洁、卫生的中性或弱酸性的

防潮纸或者缠一层清洁的塑料薄膜，贵州铝箔袋定做，接头用胶粘带密封。卷之间应用软衬垫隔开，而且靠紧无间隙，以保证端面不碰伤。运输途中，铝箔袋定做厂家，必须防潮、防高温，保质期为一年。NY膜贮存要求：由于NY吸湿性大，必须使用铝箔包裹好。

8.乙酯的选择。对于复合蒸煮袋使用的乙酯，其水、醇含量需更严格控制。

9.内层选用耐高温的蒸煮级CPP膜，复合铝箔袋定做，它有一定的耐温性，强度、热封性均好。要求CPP表面张力 > 40dyn/cm(耐121 要求CPP表面张力 > 39dyn/cm即可)。

10.随机电晕处理会取得较好的复合效果，会使复合出的蒸煮袋材更加稳定。在复合带有铝箔结构的蒸煮袋时，采用随机电晕处理。

山东蓝墨印象包装有限公司位于风景秀丽、交通更便捷的泉城济南，公司是一家集设计、制作、研发、生产、销售为一体的印刷包装企业。我们拥有自己的工厂，有专业的管理团队、精良的生产设备设施以及严格的质量管理体系，专业订做手提袋、无纺布袋、画册宣传册、礼盒、食品包装袋、塑料包装袋等产品的精品包装设计与印刷事业，公司始终以客户为中心，提供设计制作、印刷、印后加工一站式印刷解决方案

包装袋铝箔袋通常指的是铝塑复包装袋，阴阳铝箔袋定做，此类产品适用于服装服饰、化妆品、大型精密机械设备、化学原料、中间体的防潮、避光、真空包装。多采用四层结构，具有良好的隔水、隔氧功能。不受限制，可以量体定做不同规格、样式的包装袋，可制成平口袋、立体袋、风琴袋等多种样式。产品需经GB及ASTM标准检测，产品符合环保方面的要求（可提供第三方检测报告），产品符合欧盟及北美对包装材料最严格的环保标准。

高压聚乙烯塑料袋的用途：

A.食品包装：糕点、糖果、炒货、饼干、奶粉、盐、茶叶等；

B.纤维品包装：衬衫、服装、针棉品、化纤制品；

C.日化用品包装。

低压聚乙烯塑料袋的用途：

A.垃圾袋

B.方便袋、购物袋、手提袋、背心袋；

C.保鲜袋；

D.编织袋内袋

聚丙烯塑料袋的用途：

主要用于包装纺织品、针棉品、服装、衬衫等。

聚氯乙烯塑料袋的用途：

A.礼品袋；

B.箱包袋、针棉品包装袋、化妆品包装袋；

C.(拉链式)文件袋、资料袋。

山东蓝墨印象包装有限公司位于风景秀丽、交通更便捷的泉城济南，公司是一家集设计、制作、研发、生产、销售为一体的印刷包装企业。我们拥有自己的工厂，有专业的管理团队、精良的生产设备设施以及严格的质量管理体系，专业订做手提袋、无纺布袋、画册宣传册、礼盒、食品包装袋、塑料包装袋等产品的精品包装设计与印刷事业，公司始终以客户为中心，提供设计制作、印刷、印后加工一站式印刷解决方案

铝箔袋高温蒸煮袋通常是常温保存，要求储存期限较长，保质期一般超过一年以上，因此对其包装复合质量有较高的要求：

1.外观平整良好、无皱折、气泡和异物附着。

2.无毒、无气味、残留溶剂测定值小于5mg/m<sup>2</sup>。

3.完全密封，水蒸气透过率接近于零，对于三层、四层结构不大于0.5g/m<sup>2</sup> · 24h。

4.有遮光性、无气体透过性。PET/PP普通袋要求稍低，氧气透过量不大于3000px<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> · 24h · atm，三层、四层结构12.5px<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> · 24h · atm。

5.无渗漏、抗油脂性能优良、吸油率不大于1%。

6.耐热、耐压性优良，经121℃、40分钟高温蒸煮后要求无变形、无剥离。

贵州铝箔袋定做-阴阳铝箔袋定做-蓝墨印象免费设计(优质商家)由山东蓝墨印象包装有限公司提供。山东蓝墨印象包装有限公司（[www.shandonglmyx.com.cn](http://www.shandonglmyx.com.cn)）是从事“手提袋,礼品盒定做,包装袋制作,牛皮纸无纺布袋”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。