

源头厂家直供CAK6150数控车床 广数系统手动三挡精密数控车床

产品名称	源头厂家直供CAK6150数控车床 广数系统手动三挡精密数控车床
公司名称	山东川田重工机床有限公司
价格	83000.00/个
规格参数	主轴孔径:52mm 床身长度:1000mm 主轴转速:21-1500
公司地址	山东省枣庄市滕州市学院西路2000号（嘉林集团公司院内）（注册地址）
联系电话	13706326393

产品详情

CAK6150数控车床

CAK系列数控车床是一种经济、实用的万能型加工机床，产品结构成熟，性能质量稳定。该系列机床品种规格齐全，可以实现轴类、盘类的内外表面，锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔等机械加工，也可以实现非圆曲线加工。根据用户的需求，可选配不同的数控系统和附件。

CAK series CNC Lathe Machine is an economical, practical type machine tools with good quality.

The machine has a very wide use which is suitable for internal and external turning, tapering, circular arc, thread, boring, reaming of axle and disk workpiece. It also can achieve non-circular curve machining. You can choose the CNC system and optional accessories according to your requirement.

技术参数

Specifications

单位

CAK6150 CAK6150B CAK6150C

床身上最大回转直径

Max.Swing over bed

mm

500

拖板上最大回转直径

Max.swing over cross slide

280

最大加工长度

Max.Processing length

750/1000/1500/2000/3000

主轴锥度

Spindle taper

MT6 (B:90 1:20) [C:113 1:20]

卡盘规格

Chuck size

C6 (B:D8) [C:D8]

主轴通孔直径

Spindle bore

52 (B:80) [C:105]

主轴转速3档

(可选自动变速)

Spindle speed3 steps

(auto change gear)

rpm

独立主轴Independent spindle:100-1600

21-1500(I:21-150,II:66-500,III:162-1500)

尾座套筒行程

Tailstock sleeve travel

150

尾座套筒锥度

Tailstock sleeve taper

MT5

定位精度

Position accuracy

± 0.015

重复定位精度

Repositioning accuracy

± 0.006

X/Z快移速度

X/Z axis rapid traverse

m/min

4/6

主轴功率

Spindle motor

kW

7.5

包装尺寸

Machine dimension for 750

2550*1550*1700

Machine dimension for 1000

2750*1550*1700

Machine dimension for 1500

3250*1550*1700

Machine dimension for 2000

3700*1550*1700

Machine dimension for 3000

4710*1550*1700

重量

Machine weight for 750

kg

2120/2900

Machine weight for 1000

2240/3000

Machine weight for 1500

2350/3200

Machine weight for 2000

2740/3400

Machine weight for 3000

3600/4200

1

凯恩帝、广数、西门子、发那科

(系统)

2

自动尾座

3

常州六工位刀架

4

液压卡盘含油缸（中实）

5

液压卡盘含油缸（中空）

6

C型车床液压卡盘含油缸（中实）

7

C型车床液压卡盘含油缸（中空）

8

伺服主电机