

# 涂刷防水沥青胶泥

产品名称	涂刷防水沥青胶泥
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

沥青胶泥的适用范围如下：

1. 地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程；
2. 水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程；
3. 地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程；
4. 新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌；
5. 各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土的使用。

嵌缝型沥青胶泥主要用于路面水池等建筑物的灌缝嵌缝施工，可用于伸缩缝、施工缝、沉降缝、落水口等填缝工程。溶剂型和嵌缝型沥青胶泥不需要加热，可直接用于防腐防水嵌缝工程，施工效果好，快捷省心。

热熔型沥青胶泥是需要加热融化好后使用，热熔温度应控制在120℃，不宜超过160℃。保持填缝不起泡不冒黄烟，融化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的填缝料用铲刀清除，以保持行车舒适。

沥青胶泥为配制成品，直接使用即可，用于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体。为无缝、无接头的连续封闭体系。防腐防水完工后，可做砂土掩盖保护层或其它覆盖。沥青胶泥的施工工艺流程为：

混凝土垫层及基础：基础清理 第一遍冷底子油 第二遍冷底子油 中间验收 沥青胶泥涂层 验收。

具体施工操作工艺如下：

- 1、基层清理：作业前，用钢丝刷、毛刷配合油工铲刀将混凝土表面的灰浆疙瘩及水泥粉末和浮灰等清理干净。
- 2、基层清理完成后，按划分好的施工顺序及时用滚刷涂施第yi遍冷底子油；第yi遍冷底子油晾干，随后由监理单位进行中间验收合格后，进行涂施第二遍冷底子油。
- 3、冷底子油晾干后，按划分好的施工顺序依次滚涂沥青胶泥涂层。
- 4、沥青胶泥涂层完成后，报监理单位验收，合格后进行下道工序