

天联牌铜芯电缆KVV30*1.0 三十芯电缆

产品名称	天联牌铜芯电缆KVV30*1.0 三十芯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:KVV30*1.0 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌铜芯电缆KVV30*1.0 三十芯电缆

PVC多芯控制电缆应用：适用于干燥或潮湿环境下室内电气安装，特别用于工业使用环境中无应力缓释或强制引导的自由非连续往复运动下的安装及固定敷设。

广泛应用于工业机械，成套设备安装工程，电站，暖气和空调安装，办公自动化等领域。

PVC多芯控制电缆

特点：外径优化减小，从而节省电缆安装所需空间 满足严格的电气和机械性能要求
在室温下具有的抗酸、碱和油脂等特性

采用多股细绞成束铜丝和较小成缆节距，并在缆芯内加入足够的滑石粉以减少摩擦，使芯线与芯线、芯线与护套间保持不粘连 无有害物质，符合RoHS 标准
本产品符合EEC 规程73/23（低电压规程）CE 的规定 符合CE/TUV/VDE等标准

OZ:无绿/黄双色接地标识(其余线芯可为彩色或数字编码识别)

JZ:有绿/黄双色接地标识(其余线芯可为彩色或数字编码识别)

结构：符合VDE0295/IEC228第五类，多股细绞铜丝导体

特殊 PVC 混合料芯线绝缘

符合 VDE0293- 308 新色标 (可根据客户要求定制颜色)

芯线绞合成缆

特殊PVC混合料外护套 银灰色(RAL7001) (可根据客户要求定制颜色)

性能：工作电压：300/500 V

绝缘电阻：> 20 MΩ·km

最小弯曲半径：

移动安装：15x电缆外径，

固定安装：4x电缆外径

使用温度范围：

移动安装：- 5 至+70 ，

固定安装：- 40 至+80

芯线接地标识：G=有绿/黄双色接地标识，

X=无绿/黄双色接地标识

天联牌电缆 铜芯电缆 KVV30*1.0 三十芯电缆 控制电缆

阻燃本安电路用屏蔽控制电缆

本产品适用于本质安全电路中的各种自动化检测设备，电子计算机信息管理控制系统。

1、型号、名称、适用范围：

型号名称适用范围

ZR-KJYPV-ia(ZR-KJYPV22-ia) 本安电路用聚乙烯绝缘铜丝编织对绞屏蔽(钢带铠装)聚氯乙烯护套控制电缆适用于发电厂、变电站、矿山和石化等场所。

ZR-KJYP3V-ia(ZR-KJYP3V22-ia)

本安电路用聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包对绞屏蔽(钢带铠装)聚氯乙烯护套控制电缆

ZR-KJYPVP-ia(ZR-KJYP3VP-ia)

本安电路用聚乙烯绝缘铜丝编织(铝塑复合带绕包)对绞屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆

2、规格

型号对数标称面积

ZR-KJYPV-ia(ZR-KJYPVP-ia)ZR-KJYP3V-ia(ZR-KJYP3VP-ia) 1---50 0.5、0.7、1.0、1.52.5

