

# 陕西铜川原料洗沙泥浆压干机工艺

产品名称	陕西铜川原料洗沙泥浆压干机工艺
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	88800.00/台
规格参数	型号:WFL-100 功率:20kw 分离颗粒:d50=0.060mm
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

### 产品概述：

细砂回收机的主要作用是对砂石清洗、脱水、分级、能够很好的回收制砂行业中洗砂机流失的大量细砂，拟打造国内有影响力的环保设备及技术服务平台。????我们的企业精神是：整合资源、抱团发展在污泥脱水领域，叠螺污泥脱水机凭借不堵塞、易操作等优势。了越来越多用户的信赖。伴随着叠螺污泥脱水机行业的兴起，市场上出现了一大批参差不齐的生产厂家，造成了叠螺污泥脱水机的市场价格混乱，给用户在选择设备时带来困扰。压滤机应安装在平整的混凝土基础上。进料端的止推板机脚用地脚螺栓固定在基础上；支架端不用地脚螺栓，或地脚螺栓定位后用两只螺母锁紧，螺母垫片与机脚座之间留适当间隙，这机脚可微量伸缩。定位前安装人员应校正横梁与止推板大平面的垂直度。叠螺式污泥脱水机可广泛用于市政污水处理工程以及石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的。经济效益的同时、了尾料的处理费用及流失细砂对造成的污染。水分离速机，污泥浓度形成扎实之泥团。污泥团顺势落入上滤带重力脱水区，进行第二段重力脱水，同时由污泥均配器定位，迫使污泥团均厚等宽。均配等分污泥团重力落至下滤带重力脱水区，进行第三段重力脱水，此时污泥固形物浓度可达8~10%以上。污泥团开始进入初压楔形喉口，依序由初压 低压 中压 高压，横向波浪形运动轨迹压榨脱水。泥饼贴附滤带顺势导出，经由剥落入下一阶段处理单元。泥饼固形物含量可达自清洗：螺旋轴的，推动环不断转动，设备依靠固定环和环之间的实现连续的自清洗，从而巧妙地避免了脱水机普遍存在的堵塞问题。脱水机的叠螺主体是由固定环和环相互层叠，螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置。前段为浓缩部，

后段为脱水部。责任编辑：高悦霞微门户产品库·真空脱水机·工业离心脱水机·家用脱水机·洗衣机脱水机·印染脱水机·污泥脱水机·医用脱水机·带式污泥脱水机·脱水机代理·新款脱水机·烘脱水机·供应脱水机·畜禽粪便脱水机·工业脱水机洗衣机·工业离心式脱水机·粪便脱水机·化工脱水机·不锈钢离心脱水机·工业离心机脱水机·带式脱水机工、酿制、屠宰、电镀、印染等工业废和市政污。该机广泛应用于水电站砂石骨料、陶瓷原料、石英砂的加工，人工制砂生产线，选矿厂尾矿回收等，可有效解决细砂、细料的回收问题。

工作原理：

细砂回收机主要由电机、渣浆泵、旋流器（高压分离器）、脱水筛、清洗槽、返料箱等组成。渣浆泵将砂水(原料)混合物输送至旋流器，经振动筛（聚安酯筛板）脱水、使细砂与水有效分离，少量细砂、泥等经返料箱再回到清洗槽，清水槽过高时、经出料口完成清洗、脱水、分级。

适用工法：正反循环钻孔、盾构施工泥浆净化回收等山西万泽锦达机械专注于打桩专用泥浆分离器的研发与制造，主营产品有：WFL-50泥浆分离器，WFL-100泥浆净化装置，WFL-150泥浆回收器，WFL-200泥浆清洁剂，WFL-250泥浆分离，WFL-500?。

沙泥浆处理设备性能及优点1.由圆柱圆锥型转鼓和内部的螺旋推料器及差速器构成，在离心力作用下，可对污泥进行24小时连续脱水。2.螺旋推料器采用结构设计，增大了螺旋内部的力，使出泥含水率大大，保证了出泥的恒干度。而结构的螺旋改善了排渣条件，保证排渣的顺畅，运行中不会堵料，可以适应各种成分的污泥脱水。3.开机不用，安装使用极为方便，节省工业用水。4.采用双变频控制，启动平缓，转鼓转速与分离因数无级可调，差速器可调范围大，可以满足不同含固率的液体处理，显着处理能力，辅变频电流反馈到主变频器，节能效果显着。5.在工作转速下实施机器的加水动平衡校正，确保整机在工作状态下平衡，降低噪声，声压级应不大于80dB(A)，了机器的使用寿命。6.该机有可靠的整机的密封性能，部分设置防护罩。7.占地面积小，结构紧凑，易于操作，方便。8.连续工作、处理能力大、分离效果好。

本公司生产的洗沙场泥浆脱水机系列产品结构合理。技术先进，制作精细，对泥浆分离适用性大，分离效果好。包括返调节、溢流调节等机构，使整机回收效果更为理想；三氢净化体内部结构根据流体动力学原理设计，充分考虑紊流、沉降等方面因素，在处理量相同的情况下，体积更小，絮凝剂用量更省；厢式压滤机采用全自动程控拉板技术，并在进料口加装压力表及过压保护回流装置，有效保护设备元件及滤布不在过载状态下工作。

长春泥浆脱水烘干机用途：<http://changchun.11467.com/info/6676641.htm>