

SR塑性填料

产品名称	SR塑性填料
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水,即在表层接缝设置有盖板保护的塑性填料,在接缝中部设置止水带,在接缝底部设置铜止水.面板坝嵌缝止水由三种材料组成:波浪形橡胶止水带、塑性填料(GB柔性填料)和氯丁橡胶棒,三者紧密联合,构成三道止水,确保面板坝的使用,着重讲解塑性填料,关于氯丁橡胶棒,参见下一篇文章。sr塑性填料,是专门为混凝土面板、堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发出产的新式止水资料。它以特种橡胶为质料,具有独特性、高塑性、其耐热性、耐寒性、耐老化性能优异。还具有操作简洁、无毒无味、耐水、粘附性能好等特点。几来,我公司出产的塑性填料可根据工程需要,加工成各种规格形状,先后在几十项水利、电力工程、以及工业、民用建筑一程上使用,均取得了较好的防渗止水作用 产品特点:柔性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性,还具有操作简便,无毒无味,耐水、粘附性能好等特点,且施工投入的人员相对较少,便于加工成型,施工工艺简单,造价低廉。

SR塑性填料具有可塑性好、抗渗性强、耐久性高、稳定性好的特点,且施工投入的人员相对较少、便于加工成型、施工工艺简单、造价低廉。GB柔性填料防渗性能优异、耐老化,在水压下流动性强,塑性大,且具有与混凝土面粘结性强,自粘性好,伸长率大等特点,是一种理想的嵌缝止水材料。SR塑性填料配方采用的纳米材料粒径小、表面积大、表面活性高,与橡胶浆基料溶合均匀后,相当于增加了橡胶浆基料的比例,降低了配方的颜基比,因此可以提高SR配方的抗渗性、延伸性、粘结性等。GB柔性填料以丁基橡胶为主体,配合一定比例的聚异丁烯、黑炭黑和白炭黑、复合助剂、硫化剂、增塑剂、软化剂、其它填料等混炼而成。因它的主要材质是丁基胶,而成品又呈腻子状,所以又名丁基橡胶密封腻子、腻子密封胶。

塑性填料产品的主要用途有以下几种:1.使用在各种公路灌缝和公路填路工程中,比如使用在机场跑道中、使用在高速公路建设中,这些填料产品的强度高,耐久性能好,在道路灌缝工程中使用是非常合适的。2.使用在大型水利工程的坝体密封中,如双组份聚硫密封胶产品和软木橡胶板都是可以使用在大型水利工程的伸缩缝中的。这几种产品的防水效果好,可以长期经受流水的冲击。3.柔性填料产品还可以使用在各种墙体的防水工程中,这也是该产品比较常见的一个用途。4.柔性填料产品还被广泛的使用在各种桥梁建设中,在很多桥梁建设中都需要使用到柔性填料产品。