

配电室耐高压防滑绝缘胶垫可定制3mm绝缘胶垫厂家供应

产品名称	配电室耐高压防滑绝缘胶垫可定制3mm绝缘胶垫厂家供应
公司名称	石家庄祥普电力器具有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:祥普电力 型号:安全防护 颜色:红色 黑色 绿色
公司地址	河北省石家庄市晋州市桃园镇周头村(注册地址)
联系电话	13582108050

产品详情

绝缘胶垫上下表面要平整，不能有小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折隆、空隙、凹凸波纹及铸造标志等破坏均匀性和损坏表面光滑轮廓的缺陷，以防降低耐压标准、缩短击穿时间。绝缘垫使用范围及存储方式：广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。绝缘胶板主要是用在发电、变电站等带电设备，铺设在地面保护工作人员免遭带电设备的触电伤害。我们的橡胶制品胶垫是抗高压绝缘的，是电力专用的产品，我们是本着诚实、守信，对使用人员的生命负责的态度，产品均通过电力工器具质量监督检测中心的检测。含胶量高达70%，表面光滑，质地均匀，无凹凸荡漾，无小孔，无裂缝，弹性好高，延展性好，无异味。

常州35kv绝缘胶垫厂家绝缘胶垫说明：绝缘胶垫是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。绝缘胶板表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。常州35kv绝缘胶垫厂家绝缘胶垫耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。配电室绝缘胶垫每平方米，面积不于1cm²气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹扯断伸长度250%，永久不变形，热空气老化在70 持久72个小时，吸水性1.5%，工频耐压有效值 > 15KV，保持3秒不击穿外观平滑，无凹凸不平，弹性好。防滑绝缘橡胶垫物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，绝缘胶垫，没有异味，没有气泡，没有凹坑，表面光滑整洁干净