

配电室纯原生橡胶高品质绝缘胶垫库存现货直销环保无异味

产品名称	配电室纯原生橡胶高品质绝缘胶垫库存现货直销 环保无异味
公司名称	石家庄祥普电力器具有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:祥普电力 型号:安全防护 颜色:红色 黑色 绿色
公司地址	河北省石家庄市晋州市桃园镇周头村(注册地址)
联系电话	13582108050

产品详情

做工精细，性价比高，耐高温，抗氧化，价格超实惠!一站式购物，省心又放心!本产品为3mm厚黑色耐压5kv绝缘胶垫，技术参数：厚度3mm；颜色红，技术参数：厚度5mm；颜色红，技术参数：厚度6mm；颜色红，技术参数：厚度8mm；颜色红，技术参数：厚度10mm；颜色红，技术参数：厚度12mm；颜色红，此外，我公司产品采用绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作，不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，耐酸、耐碱、耐油、耐高温，外观平滑，无凹凸不平，弹性好，色系大方美观，物理性能稳定，工频耐压达到国家标准要求。欢迎广大客户前来咨询洽谈(1)5KV绝缘胶垫厚度：3mm比重：5.8KG/m²颜色：红，(2)10KV绝缘胶垫厚度：5mm比重：9.2KG/m²颜色：红，(3)15KV绝缘胶垫厚度：5mm比重：9.2KG/m²颜色：红，(4)20KV绝缘胶垫厚度：6mm比重：11KG/m²颜色：红，(5)25KV绝缘胶垫厚度：8mm比重：14.8KG/m²颜色：红。灰KV-35KV绝缘胶垫厚度：10mm12mm比重：18.4KG/m²222KG/m²颜色：红，(2)按颜色可分为：黑色绝缘橡胶板，扯断伸长度 250%，外观平滑，无凹凸不平，工频耐压有效值>15KV，每平方米1cm²气泡不超过5个，任意气泡间的距离>=40mm，(1)使用前测试。每次使用前都要对绝缘胶垫的上下表面进行外观检查。如果发现绝缘胶垫存在可能影响安全性能的缺陷，如出现割裂、破损、厚度减薄等不足以保证绝缘性能情况时，应禁止使用，及时更换。(2)温度。绝缘胶垫应使用于环境温度介于-25~+70 的区域。(3)使用中保护。绝缘胶垫应避免不必要地暴露在高温、阳光下，也要尽量避免和机油、油脂、变压器油以及强酸、强碱物体接触。应避免尖锐物体刺、划。(4)当绝缘胶垫脏污时，可在不超过65 水温下对其用肥皂进行清洗，再用滑石粉让其干燥。如果绝缘胶垫粘上焦油和油漆，应马上用适当溶剂对受污染的地方进行擦拭，避免溶剂使用过量。汽油、石蜡和纯酒精可用来清洗焦油和油漆。(5)对潮湿的绝缘胶垫应进行干燥处理，但干燥处理的温度不能超过65 。金能电力高新技术上市企业,为您提供多种产品一站式采购,支持全国物流发货,质量有保障!通过ISO9001质量认证+90天退换。