

低空排放油烟净化器6000风量饭店厨房餐饮餐馆烧烤环保商用新标准

产品名称	低空排放油烟净化器6000风量饭店厨房餐饮餐馆烧烤环保商用新标准
公司名称	沧州铭哲环保机械设备制造有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:铭哲 型号:MZ-YY 产地:沧州泊头西环工业园区
公司地址	泊头市洼里王镇赵百合村
联系电话	0317-8091246 18330712013

产品详情

关于油烟净化器的详细介绍

近年来，随着社会经济的发展和人们生活水平的不断提高，人们对居住环境质量的要求也相应增高，餐饮行业的油烟违规排放问题日益成为制约城市品质提升的痼疾，特别是随着春夏季的到来，季节性的餐饮油烟污染问题显现，更是成为市民群众投诉的焦点。为切实回应市民群众关切，进一步加强餐饮油烟污染治理，提升城市环境卫生水平，4月中旬，区综合行政执法局启动餐饮油烟专项整治行动，对城区内餐饮油烟污染问题进行拉网式排查整治，目前已调查餐馆197家，并对未按规定安装油烟净化装置、未按规定使用（清洗维护）油烟净化装置的92家餐馆，逐一下发整改限期进行整改。（以上文字摘自浙江新闻）

餐饮油烟违规排放，污染环境与空气，市民群众投诉当然越来越多，油烟不仅污染了环境与空气，也严重危害着人们的身体健康。[铭哲油烟净化器](#)

除油烟效率高，品质好，安全性能高，使用寿命长，帮助解决油烟污染问题。油烟净化器是指油烟废气的处理装置。油烟净化器主要用于厨房低空排放油烟的净化治理；用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所；食品油炸、烹饪加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。

油烟净化器的工作原理：机械净化和静电净化双重作用。

含烟废气被 [风机](#)

吸入管道后，首先进入初级装置——净化整流室，采用重力惯性净化技术，室内的特殊结构逐步对大粒径污染物进行分级物理分离，并且均衡整流；

分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽排出。剩余的小粒径污染物进入次级装置——高压静电场，静电场内部分两级，一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达第二

级集尘器后立刻被收集电极吸附，且部分炭化。同时，高压静电场有效地降解有害成份，起到消毒、除味作用。最后通过滤网格栅，洁净的空气排出室外。

油烟净化器清洁：

1.高压锅蒸汽冲洗法。把高压锅内冷水烧沸，待有蒸汽不断排出时取下限压阀，打开抽油烟机，将蒸汽水柱对准旋转扇叶，由于高热水蒸汽不断冲入扇叶等部件，油污水就会循道流入废油杯里，直到油杯里没有油为止；

2.洗洁精，食醋浸泡法。将抽油烟面叶轮拆下，浸泡在用3---5滴洗洁精和50毫升食醋混合的一盆温水中，浸泡10--20分钟后，再用干净的抹布擦洗。外壳及其它部件也用此溶液清洗。此法对人的皮肤无损伤，对器件无腐蚀，清洗后表面仍保持原有光泽；

3.肥皂液表面涂抹法。将肥皂制成糊状，然后涂抹在叶轮等器件表面，抽油烟机用过一段时间后，拆下叶轮等器件，用抹布一擦，油污就掉了，抽油烟机首重平时的保养，当您煮完最后一道菜时，不要马上关掉开关，让抽油烟机将剩余的油气尽量排出。关掉开关后，顺手擦拭抽油烟机表面，此时油气尚热，最易清洁.. 如果使用的是涡轮式抽油烟机，可使用厨房油污清洁剂喷入抽油烟机内，待清洁剂作用后，再打开抽油烟机开关，得用离心力将软化的油污去除..
如果使用的是油网式抽油烟机，须将油网拆下，浸泡热碱水或者去油剂后清洗。

油烟净化器产品特点：

阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、去除率高。

- 1、净化单元电场采用串级式多单元组合方式，可高效捕集不同粒径的油烟粒子，净化效率高达90%以上。
- 2、2、电源设有过流、过压自动保护装置，保证设备的运行安全。高频静电电源可自动调节电场强度，可以使油烟净化器设备在长期运行后仍保持较高的净化效率。
- 3、高压电极与各净化单元一一对应，随时可以检测各个系统的工作状态，机器出差错时检修方便。
- 4、各内部单元采用分体抽屉式结构，易于安装、清洗方便。体积小、重量轻、占地面积小。