

绿色环保加强型蓄排水板用于哪些地方/阔展售后有保障

产品名称	绿色环保加强型蓄排水板用于哪些地方/阔展售后有保障
公司名称	山东阔展环保科技有限公司
价格	12.50/平方米
规格参数	产品是否齐全:齐全 规格是否齐全:齐全 是否可加工:可加工
公司地址	泰安市泰山区省庄工业园南河西村
联系电话	15550858671

产品详情

绿色环保加强型蓄排水板用于哪些地方/阔展售后有保障

加强型蓄排水板是一种绿色、塑料的排蓄水层，强度高，承受力强较其他传统砖制排蓄水层，占据空间小，主要用于小区绿化带、房顶绿化、生态停车场、消防通道等位置，针对不同的使用功能选择排蓄水层的规格类型。停车场等使用时间长、负荷大的区域，要选则强度高的排蓄水层；另外对于建植在房顶或者朝南、空旷等阳光直射时间长的地方，选择绿保高度大一些的，有利于增加营养土的厚度，增强其保水能力等。

加强型塑料排水板的指标性能：**蓄水性能**：吸收储存种植层渗出的多余水分，并在土壤缺水时补充植物水分，提高植物抗旱能力。**透水性能**：特殊设计使得种植层底部具有良好的空气流动性，改善基质通气状况，确保根系氧气需求。**隔热性能**

：蓄排水板中的蓄水处在种植层底不受太阳直接照射，形成一个阴凉空间，能吸收结构层传导的热量并形成气对流层。**安全性能**：加强型蓄排水板自身重量轻，不会增加屋顶结构荷重。**环保性能**：百分百回收再利用，不会对环境造成二次污染。**低重量承重性能**：蓄排水板承重力每平方高可达80吨重量，适合在上面营造各种景观。**低价性能**：易安装，工期短，大大降低了施工和维护成本。

加强型蓄排水板的安装施工条件1、基层表面应平整；2、细石混凝土保护层施工完毕并经过验收。蓄排水板的施工工艺蓄排水板的安装施工根据设计图要求铺设，板材采用扣合的搭接方式。一般施工工艺1、工艺流程基层验收规划弹线空铺蓄排水板扣合搭接扣自检验收检查验收铺设聚酯自检验收检查验收。

2、操作要点及技术要求（1）要保持每片扣接好。（2）无纺布搭接严密，避免土体进入排水通道，阻塞排水。3、回填方法为了防止运土车辆对加强型蓄排水系统的破坏，回填需要由周边向内回填，工序如下：（1）在回填时才先行铺设无纺布，无纺布铺设完毕后验收合格随后。（2）在回填土上行走车辆，要

注意回填土的厚度，回填土厚度500mm后方可在上面行走车辆。

泰安阔展以雄厚的实力、优良的产品品质和追求客户满意服务的经营理念，创造中国土工建材新高度。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。