

韩国LG化学 PC食品级一级代理

产品名称	韩国LG化学 PC食品级一级代理
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.10/kg
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PC塑料

英文名称:Polycarbonate

(聚碳酸酯)

比重:1.18-1.20克/立方厘米 成型收缩率:0.5-0.8% 成型温度：230-320 干燥条件：110-120 8小时

物料性能

冲击强度高，尺寸稳定性好，无色透明，着色性好，电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好，但自润滑性差，有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。

适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件

成型性能

LG化学 PC 1302-07产品主要特性：抗冲击性能好，高透明，高粘度，高耐热性

规格型号

产品类别

产品性能特点

Lupoy 1200-08

PC

中粘度; 抗冲击性能好, 高透明, 耐热性能好 符合FDA食品接触

Lupoy 1200-10

Lupoy 1200-22

低粘度; 抗冲击性能好, 高透明, 耐热性能好 符合FDA食品接触

Lupoy 1200HP-15

Lupoy 1201-08

抗冲击性能好, 高透明, 耐热性能好 好脱模; 符合FDA食品接触

Lupoy 1201-10

中粘度; 抗冲击性能好, 高透明, 耐热性能好 好脱模; 符合FDA食品接触

Lupoy 1201-15

低粘度; 抗冲击性能好, 高透明, 耐热性能好 好脱模; 符合FDA食品接触

Lupoy 1201-18

Lupoy 1201-22

Lupoy 1201HP-08

Lupoy 1261-03

抗冲击性能好, 高透明, 耐热性能好 符合FDA食品接触

Lupoy 1300-03

抗冲击性能好, 高透明, 高粘度, 高耐热性

Lupoy 1300-10

Lupoy 1300-15

中粘度; 抗冲击性能好, 高透明, 高耐热性

Lupoy 1300-22

低粘度; 抗冲击性能好, 高透明, 高耐热性

Lupoy 1300-30

低粘度

Lupoy 1301-12

中粘度; 抗冲击性能好, 高透明, 耐热性能好 好脱模

Lupoy 1301-22

低粘度; 好脱模

Lupoy 1301V-10

中粘度; 抗冲击性能好, 无卤阻燃

Lupoy 1302-05

Lupoy 1302-07

Lupoy 1302-10

Lupoy 1302HP-07

Lupoy 1302HP-09

Lupoy 1302HP-10

Lupoy 1302HP-21

Lupoy 1302HP-22

Lupoy 1302UV-08

Lupoy 1303-07

抗冲击性能好, 高透明, 高粘度, 耐热性能好 好脱模

Lupoy 1303-10C

中粘度; 抗紫外线性能良好; 好脱模

Lupoy 1303-15

Lupoy 1303AH-10

Lupoy 1303AH-15

Lupoy 1320C-07

抗紫外线性能良好; 热稳定性, 良好; 良好的颜色稳定性

Lupoy 1600-03

抗冲击性能好, 高透明, 高粘度, 耐热性能好

Lupoy 1603-03

Lupoy 1603-06

Lupoy 1621-02

抗冲击性能好，高透明，高粘度，耐热性能好 好脱模; 符合FDA食品接触

Lupoy 3010-10

抗冲击性能好，高透明，耐化学性，超高韧性; 符合FDA食品接触

Lupoy 3010-15

Lupoy 3010-30

Lupoy 3030-08

抗紫外线性能良好; 韧性良好

Lupoy 3030-10

高韧性抗冲击性能好，耐化学性

Lupoy 3030-15

Lupoy 3030-30

耐候抗紫外线性能; 耐化学性良好; 韧性良好度