

1200克凹凸型2公分塑料排水板 车库顶板耐根穿刺

产品名称	1200克凹凸型2公分塑料排水板 车库顶板耐根穿刺
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	13.20/平方
规格参数	断裂强度:10KN 伸长率:400% 幅宽:2m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

排水板是pe膜底板经过冲压后制成圆锥突台或者加劲肋的凸点而成。它具有受力不容易产生变形，是集排水、蓄水功能于一体的排水材料。采用的原材料为全新pe热塑性树脂，它具有无毒、无味、无臭的特性，同时具有良好的耐热性和耐寒性。有较高的刚性和韧性，机械强度高，耐环境应力开裂与耐撕裂强度高。还具有在土中、水中永不降解、抗老化、抗紫外线、耐高温、耐腐蚀、保持长久材质无变化的特点。

塑料排水板的规格

- 1,板厚度分为:0.7mm,0.8mm,1.0mm
- 2,宽幅分为:1m,2m,3m
- 3,凸型高度:H8mm,H12mm,H16mm,H20mm,H30mm。

塑料排水板的技术参数

- 1,厚度偏差-2%
- 2,压缩强度300Kpa
- 3,纵向通水量11立方厘米
- 4,抗拉强度450N
- 5,断裂伸长率40%

6,直角撕裂强力125N

7,抗穿刺强度330N

8,炭黑含量2%

塑料排水板的铺设要求：排水板在平板上有突起的圆台中空布局，上铺土工网、土工布构成夹层排水空间，雨水从土工布进入夹层排水空间疾速排出，大大消除防水层的静水积水表象，经过自动排水能够到达防水的作用。

塑料排水板铺设时的天气要求:

1,气温一般应在十摄氏度以上。

2,风力在四级以下为宜。

3,气温过低时，4级以上大风及雨雪天气，一般不建议应施工铺设。

4,在有风的天气里，风力影响排水板铺设时，待焊的排水板应用沙袋压牢。