

医用恒温箱温度0-100 容积：430L

产品名称	医用恒温箱温度0-100 容积：430L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联医用恒温箱温度0-100 容积：430L 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 产品:恒温箱，冷藏柜，冰箱
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

?

福意联公司自成立以来坚决以精美医用恒温箱温度0-100 容积：430L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

公司是集、设计、、销售为一体的型企业。公司按照的管理理念，以“以德敬人，以城立人”为宗旨，为客户提供更完善的品质与服务，并以感恩的心回馈社会。艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。

医用恒温箱温度0-100 容积：430L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联医用恒温箱温度0-100 容积：430L由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

您看到的产品如果不是您需要的或者理想的产品，请不要着急，请致电或qq留言，我会以快的时间和您沟通，提供您需要、满意的产品！并提供相关的服务！欢迎来电咨询！

透析中透析液温度的设定直接影响病人体温、压及舒适度,然而在日常工作中经常是病人出现了烦热、畏寒、低压时才受到重视。透析液温度的调节可以有效的减少和预防透析并发症。透析液加温并保持恒温的加温箱,一般为35~39度之间,研究也表明,低温透析液(35 ~ 36)与透析液(37 ~ 39)相比低压发生率明显减少。

医用恒温箱温度0-100 容积:430L推荐参数:

型号: FYL-YS-310L有效容积: 310L气候类型: N,SN额定电压: 220V额定频率: 50Hz额定输入功率: 160W额定输入电流: 0.8A噪音(声功计): 44dB(A)制冷剂用量: R600a(43g)温控范围: 2-48 箱体尺寸(W*D*H): 595×695×1315mm内径尺寸(W*D*H): 515×530×1185mm
FYL-YS-310L主要特征: 二、【系统结构】1、智能温控系统电脑温度控制器,数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~48 ,调节增量为1 。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。无氟制冷剂,采用新型档压缩机,运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度,内设照明灯,便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计自动化霜功能,适合温湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。5、*系统*锁功能,防止出现意外。宽电压带,适合电压不稳定地区。三、【产品描述】1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能,适合温湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。4、电脑温度控制器,数码显示、控温精度。*锁功能,防止出现意外。5、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。8、使用三层强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度,便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型档压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。10、此产品可嵌入式,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。11、箱体采用优异钢板,经喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。

小型4-38 恒温系列

温控范围型号功率电压尺寸重量
FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG
FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG
FYL-YS-138L\85W\220V\540×550×840mm\40KG

常用2-48 恒温系列

2-48 系列温控范围型号功率电压尺寸重量
FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KG
FYL-YS-280L\160W\220V\595×570×1445mm\73KG
FYL-YS-430L\160w\220V\595×680×1805mm\105KG
FYL-YS-230L\160w\220V\595×570×1215mm\68KG
FYL-YS-310L\160w\220V\595×680×1315mm\78KG

高配0-100 恒温系列

温控范围型号功率电压尺寸重量 FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

双门2-48 系列

2-48 双门系列温控范围型号功率电压尺寸重量 FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

医用恒温箱温度0-100 容积：430L 特点：采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，人性化设计，*门锁设计，防止随意开启；透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁，箱体外部采用的彩涂板，喷涂工艺，整洁美观。箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。

医用恒温箱温度0-100 容积：430L

1. 工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务
2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。
5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

福意联公司（Fuyilian）在企业内部树立了以保优质的产品为内容的企业文化，在领导、职工意识中得到广泛认同并成为行为准则。我们在推行“质量是制造出来的”“质量核心价值观的同时，也认识到”“质量一致性”是制造出来的，将全员的质量意识带入制造品管的每个流程。从分立物料到产品集成乃至包装发运的每一个细节，都建立了严格的质量，并得到有效执行。