

车厢滑板 汽车大厢滑板多少钱 车厢不平怎样铺滑板

产品名称	车厢滑板 汽车大厢滑板多少钱 车厢不平怎样铺滑板
公司名称	德州奈特尔新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	18888201228

产品详情

专业加工欧曼 自卸 东风 解放 等大型重型汽车大厢底滑板

车厢增滑板特点

- 1、不粘料，加快下料速度。为什么不粘料呢？这是因为超高分子量聚乙烯板的吸水率特别低，只有钢的1%。货料即使湿度大，也不会粘在上面。
- 2、耐磨损。聚乙烯车厢衬板抗磨损能力是钢板的五分之一。赶快转变对塑料材料不耐磨的想法吧。
- 3、抗腐蚀。聚乙烯车厢衬板是超高分子有机材料，车厢不平怎样铺滑板，对酸碱有极强的耐性。这是钢板**做不到的。
- 4、抗冲击。聚乙烯车厢衬板分子量大，化学键紧密。因此抗冲击能力强，不粘土自卸车用车厢滑板价格，不会断裂。
- 5、耐低温。聚乙烯车厢衬板在-150度的环境下，性能依旧不衰减，车厢滑板，不会像钢板一样，在零下二三十度就发脆。特别适合东北、内蒙古地区。

不粘土效果很好，就算在运输黄土、黄泥、白灰粉，只要自卸车轻轻一到就会很干净

厚度：3mm，5mm，8mm，10mm，12mm，15mm，20mm，25mm，30mm

宽度：1.1-2.8米

长度：不限

可根据客户需求定制各种尺寸，欢迎来电咨询

超高分子量聚乙烯板材应用领域：饮料食品机械。利用耐磨性、耐冲击性、不粘结、卫生无毒性，制作工作板、输送、齿轮等。造纸工业：真空箱面板、脱水板、刮板、密封条、切纸机轴套等。

超高分子量聚乙烯板材使用温度100~110℃。耐寒性好，可在-269℃下使用。密度0.985g/cm³不沾土PE车厢板，分子量200万的产品不沾板车厢滑板，其断裂拉伸强度40MPa 供应不沾土PE车厢板，断裂伸长率350%，弯曲弹性模量600MPa，悬臂梁缺口冲击冲不断。磨耗量(MPC法)20mm。

车厢滑板可大大提高工作效率.缩短卸车时间，车厢内不会再出现卸料不净或者物料粘连车厢板的现象。本产品自身润滑抗冲击.具有高耐磨性和极低的磨擦系数，半挂车车厢滑板，防止物料架桥时流动受阻.极低的吸水性，它不被水所润湿，不受物料湿度的影响。因此，物料不会粘附在车厢底板上，特别是高寒地区露天作业，也不会因温度太低造成湿的物料和厢底板冻在一起；高酸碱物料的运输车辆安装本产品后可有效降低物料对车辆的腐蚀，提高车厢板的使用寿命，大大降低使用成本。

产品用途：自卸车、翻斗车内衬滑板

厚度：3mm，5mm，8mm，10mm，12mm，15mm，20mm

宽度：1.1-2.8米

长度：不限

可根据客户需求定制各种尺寸，欢迎来电咨询

车厢滑板-汽车大厢滑板多少钱-车厢不平怎样铺滑板由德州奈特尔新能源科技有限公司提供。德州奈特尔新能源科技有限公司（www.jyxbc88.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领奈特尔和您携手步入辉煌，共创美好未来！