

天津纸盒厂 宝隆 天津纸盒

产品名称	天津纸盒厂 宝隆 天津纸盒
公司名称	天津宝隆纸制品包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	凡南工业园区
联系电话	13933906983

产品详情

紧度 它是指每立方厘米纸张的重量，用g / cm³来表示。

纸的紧度如何，反映了它的纤维组织结构的疏密程度。箱板纸和瓦楞纸的紧度值高，它们的耐破度、环压强度、耐戳穿和抗张性能相对就好，那么，纸箱的整体强度相对也就高。但是，若紧度过大，纸材容易脆裂，天津纸盒厂，尤其是白板纸，紧度值若明显大于标准，天津纸盒价格，其耐折度性能将会有所下降。所以，用白板纸作面层裱合的瓦楞纸板，不宜采用紧度过高的白板纸，以免影响纸箱摇盖的耐折度。

抚宁县宝隆纸制品包装厂坐落在美丽的海滨城市“河北 秦皇岛” 我公司从事纸制品包装多年，拥有国内非常先进的流水生产设备和一批专业的，技术力量雄厚的职工队伍。

有关胶印颜色偏差问题，请注意以下三点：

- 1.不能以屏幕或打印稿的颜色来要求印刷色，填色时请勿使用专色，在制作时务必参照CMYK色值的%数来制作叠色，否则造成之色差可能导致退货。
- 2.相同文件在不同批次印刷时，色彩都会有轻微差异，咖啡色、墨绿色、深紫色等，更易出现偏色问题，属正常。
- 3.黑色字勿使用C:100、M:100、Y:100、K:100之四色叠色，四色叠色总值超过250%以上的大色块，印刷时

容易造成背印（粘花）。

解决方法应考虑加大面纸预热面积，天津纸盒，减少面纸在复合前的湿度。如果在非常高且稳定的经济运动速度条件下，纸板虽下翘，但其他几层纸的复合质量和烘干后的水份都符合要求，通过调整面纸的湿度即能排除。否则还要考虑其他几层纸在最后复合前的湿度状态，需要同时减少其它几层纸板的预热面积，进一步的措施还可以对其中几层纸板以蒸汽喷雾加湿，再适当提高车速。各层纸在烘道运行过程中是分别处于不同的温度与散热散湿条件下干燥的，天津纸盒厂家，通过调整，使所有纸的湿度能适应在通过烘道时各自干燥环境条件下的干燥速变达到基本平衡，才能保证纸板干燥后的平整度。

天津纸盒厂-宝隆(在线咨询)-天津纸盒由天津宝隆纸制品包装有限公司提供。天津宝隆纸制品包装有限公司（www.fnbaolong.com）是天津 天津市,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宝隆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宝隆更加美好的未来。