

# M12/M8航空插座，I/O防水接插件

产品名称	M12/M8航空插座，I/O防水接插件
公司名称	上海百思得电气有限公司
价格	2.00/只
规格参数	额定电流:4A 额定电压:250V 防护等级:IP67
公司地址	上海市松江区涑寅路1881号5栋2层
联系电话	18217365168

## 产品详情

### M12/M8航空插座，I/O防水接插件

M12插座产品描述：M12/M8航空插座，I/O防水连接器，M12X1 - 3针、4针、5针、8针、12针、17针/3孔，4孔，5孔，8孔，12孔、17孔/圆法兰(或扁法兰、六方法兰、四方法兰)-安装螺纹M12、M16\*1、M16X1.5、PG9、M20\*1.5、G1/2 - 不带线、配O圈、螺母(或要求焊线,长度任选)M12插座产品型号：KYF12J(K)3(4、5、6、8、12)Z/M12(M15、M16X1.5、PG9)

产品说明：

产品形式：插座，M12插座，针型/孔型，法兰插座，PG9插座

防护等级：IP67

产品芯数：3-17芯

安装螺纹：M12\*1、M15、M16\*1、M16\*1.5、PG9、M20\*1.5、G1/2

产品外观：带线/不带线、针形/孔型、板前安装/板后安装、焊接式/压入式、圆法兰/六方法兰/扁法兰/四方法兰（或指定相应法兰）、焊杯脚/圆柱脚

线长：根据客户要求任意长

产品认证：CE、ROHS、ISO9001各种认证

产品材质：接触件材料：铜合金 材料接触表面：NIAU 接触件载体材料：AU 夹具本体材料：PVC/  
PA66螺圈材料:铜合金 密封材料：丁晴橡胶

M12插座，针型/孔型，法兰插座，PG9插座产品电性能参数：

额定电流：4A（2 - 5 芯）、2A（6 - 12 芯）

额定电压：60V(测量电压125V,250V) 冲击电压:：2500V

接触电阻： 8m 绝缘电阻 500M

工作温度范围（运行）： - 25 - 85 电涌电压类别：

产品订货说明：安装螺纹要指定、焊脚一般为焊杯状、垂直或水平（90°弯角）用户自己焊线或指定带  
线（告知电线长度）焊在线路板上的焊脚为圆柱形（告知电线长度）。3针，4针，5针有A、B、D三种键  
位之分。

可按照客户要求定向设计制造非标准产品

产品服务：产品三个工作日内可发货。

M12插座订货有以下几点可以自由选择：

- 1，针型和孔型任选。
- 2，产品芯数任选，有3芯、4芯、5芯、6芯、8芯、12芯、17芯。
- 3，板前安装和板后安装任选。
- 4，安装螺纹任选，有M12\*1、M16\*1、M16\*1.5、PG9、M20\*1.5、G1/2。
- 5，法兰任选，有扁法兰、圆法兰、六方法兰、四方法兰。
- 6，焊接方式任选，有焊板式，焊线式，带线式(线缆长度任选)。
- 7，我司特别擅长定制。