

消防排烟风机参数 济宁消防排烟风机 山东荣文通风

产品名称	消防排烟风机参数 济宁消防排烟风机 山东荣文通风
公司名称	山东荣文通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	13573488827

产品详情

运用消防排烟风机的用户都了经久耐用的混流式排烟风机才是具运用价值的产品，这一起也是我们宽广出产制造商一贯极力的作业。经过耐久改进完善，我们也出产出契合用户运用需求的混流式排烟风机，下面我们来简略了解一下有关消防排烟风机的吹风与抽风选用原则方面的知识。

当系统中热量分布不均匀，需求对专门区域进行会合冷却的情况，选用吹风办法，出风口直接对准被冷却部分，消防排烟风机型号，风量会合，烟台消防排烟风机，风压大；系统中为正压，尘土等不易进入。缺点是风速不均匀，存在死区（低速区）。

根据进风的不同，还可能在部分回流区；进风流经电扇后，温度会有所升高。其他我们还要了解到的是当系统中阻力大且热量分布均匀时，选用抽风办法。系统运用抽风不存在死区，风速均匀，能均匀地流过被冷却表面；倒霉的是系统中为负压，消防排烟风机参数，在恶劣环境中尘土易进入，电扇地点的环境温度高，影响寿数。

工业厂房修建（特别是危险品产品的制作厂房）关于消防设施的要求极高，规划时需求区别对待，消防排烟风机厂家，依据出产特性设置消防办法，确保日后的安全运用。现以某产业园酒厂的建造工程项目为例。其间危险性等级高的车间包含液体法酿酒车间、灌装车间、勾兑车间等。下文将以酒液灌装车间为例进行剖析。

灌装车间修建面积35000m²，主体修建3层，钢筋混凝土结构，分散竖向有4部楼梯和6部电梯。车间首要工作为将液态酒液灌装成瓶或罐，便于存贮或配送出厂。灌装车间消防电气规划中与其他一般厂房有许多不同之处。

灌装车间负荷等级：酒厂的消防用电负荷等级不该低于现行国家标准规则的二级负荷。依据《酒厂规划防火标准》第9.1.1条的规则，灌装车间消防用电为二级负荷。

灌装车间火灾危险性分类：白酒厂的液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔、勾兑车间、灌装车间等均归于火灾危险性等级高的场所；灌装车间防雷等级：标准中明确规则"甲、乙类出产、贮存场所和出产工艺的中心控制室应按第二类防雷修建物进行防雷规划".

灌装车间在规划火灾主动报警体系时，依据功用和出产工艺的需求，修建总高度为20.7m，每层车间的层高应 7m，首要灌装车间的流水线操作场所均选用感温探测器，其他小开间隶属用房、门厅选用部分感烟探测器。

下面我来给大家介绍一下消防排烟风机：

消防排烟风机的特点：轴流轮毂式叶轮、采用高温电机，电机全封闭内置，设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。

消防排烟风机的应用：高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风，双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟

通过上述的讲解您对消防排烟风机了解了吗，我们公司承接此类产品，欢迎与我们长期合作。

消防排烟风机参数-济宁消防排烟风机-山东荣文通风(查看)由山东荣文通风设备有限公司提供。消防排烟风机参数-济宁消防排烟风机-山东荣文通风(查看)是山东荣文通风设备有限公司(www.sdrwtf.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谢经理。