

# 高温老化房 标承实验仪器 老化房

产品名称	高温老化房 标承实验仪器 老化房
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

## 产品详情

### 老化房的材料有几种

第种：用石膏板隔个房间，里面加一个东北那边家庭里冬天的取暖装置或是其他的加热装置，然后在顶上或是墙上装几个风扇，这种老化房造价低廉，安全系数不高，主要体现是温度的造成局部地方过热

第二种：根据温度的不同采用不同的隔热板(主要有泡沫板、岩棉板)隔一个房间，然后在顶上根据房间的大小装相应的轴流风机或圆筒风扇，然后装上相应的风管，采用所谓的顶部吹风，顶部回风的概念，此老化房的造价比一种稍微高点，高温老化房，但是违背热风原理，并且如果房间稍微大点的话噪音非常大，老化房，均匀度不高。

第三种：根据温度的不同采用不同的隔热板(主要有泡沫板、岩棉板)以及板材的不同厚度隔一个房间，然后根据温度的均匀度，老化产品的负载，房间的大小选择相应的风机、风管的制作大小、加热管的定制，根据热气往上的原理采用底部出风上面回风，然后根据房间的大小，均匀度的要求通过PLC实行多个温度点控制，此老化房造价比较高，需要技术实力和经验。此老化房安全系数高

第四种：烧机房，隔离室的，人不用进去房间上卸产品，芯片老化房，此造价昂贵。主要是电源厂家和主板厂家有用到

### 老化房使用注意事项

- 1、燃、易挥发性物质试样的试验及储存
- 2、腐蚀性物质试样的试验及储存

### 3、生物试样的试验或储存

### 4、强电磁发射源试样的试验及储存

注：本试验设备禁止；

上海标承实验仪器有限公司是一家集设计开发、生产制作、销售、服务于一体的老化房设备制造厂商，电子产品老化房又叫烧机房或温升房，主要分为：房间隔离式老化房，Chamber隔离式老化房，移动式老化房！

#### 标准老化房的产品型号规格

型号规格	工作室尺寸(mm)DWH
ORT320	600 × 600 × 900
ORT676	610 × 710 × 1560
ORT1500	1000 × 1000 × 1500
ORT4000	1500 × 1500 × 1800

特殊尺寸请来电订制！非标定制不加收设计费等其它费用！

**老化房介绍：**老化房，又称烧机房，是各种老化试验中常用设备之一，广泛应用于电子、电脑、通讯等领域。老化房通常由围护结构、风道系统、控制系统、室内测试架构等组成。

**老化房围护结构：**老化房围护结构一般采用保温板（双面彩色钢板，中间加保温材料）在现场拼装而成，房间尺寸均根据客户要求设计。整个房间外表美观，结构牢固，同时安装方便快捷，施工期短。在房间墙上，电池老化房，根据需要可设置观察窗，方便在室外观察到室内产品测试情况。在墙上还配有不同电压的插座，以满足产品老化测试时的需要。

**老化房风道系统：**通常加热风机及风道系统安装于老化房下面或顶部，不占用其它空间，一般风道系统由循环风系统及过热排风系统组成，室内循环风经加热器加热后由送风机经保温风管送回室内，反复循环，使房间温度维持在设定范围。当房间温度超过报警设定值时，排风机启动，抽走室内过热气体，同时室外冷空气进入房内与热空气混合，使房间温度回复正常。

高温老化房-标承实验仪器-老化房由上海标承实验仪器有限公司提供。高温老化房-标承实验仪器-老化房是上海标承实验仪器有限公司（[www.bcsy.sh.cn](http://www.bcsy.sh.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。