

云南金刚砂地坪 云南金刚砂地坪施工 鑫云装饰

产品名称	云南金刚砂地坪 云南金刚砂地坪施工 鑫云装饰
公司名称	昆明鑫云建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区石安公路旁云石商贸城2号楼510室
联系电话	13987603331

产品详情

金刚砂地面起灰起粉处理方案：

- 1、做金刚砂耐磨地坪水泥标号至少C25以上，较好是选择C30的水泥，选择正规厂家生产的水泥；
- 2、洒布金刚砂材料是一定要在混凝土初凝时洒布；
- 3、直接使用打磨机将低强度的表层磨掉；
- 4、直接使用液态硬化剂处理，优点：成本低、硬化效果好（能承受十多吨的机械重压）、使用寿命长、完全不起粉不起灰。

云南金刚砂地坪、金刚砂耐磨地坪哪家专业？昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验，更专业！

导致金钢砂耐磨地坪翻砂、不耐磨、不平整等问题的原因：

- 1、金刚砂地坪耐磨材料质量差，将导致地面起尘、翻砂、退色、无强度等；
- 2、未能严格按标准施工，偷工减料，将导致地面起尘、翻砂、退色、无强度等；
- 3、施工工艺要求在混凝土浇筑过程中，必须在恰当的时间内，完成撒料，并立刻抹平的过程。用于撒料并抹平的时间窗口有限，在实际施工过程中，云南金刚砂地坪价格，非常难于掌握。如果太早，金刚砂

就会沉入混凝土表面以下，起不到表面硬化的效果;如果太晚，混凝土基体层跟金刚砂加硬层，云南金刚砂地坪多少钱，就不能形成一体，容易造成接合处分层脱离。

4、地面施工结束后，云南金刚砂地坪，未能及时养护或养护未到位，将导致金刚砂耐磨地坪地面起尘、翻砂等;

5、耐磨材料中的色料质量太差，地面将很快退色;

6、在金刚砂地坪下面的基础即混凝土层的施工，未按标准作业，将导致混凝土基层不平整，影响了金刚砂地坪的厚度均匀一致，有些地方的厚度太薄，同时作为基础的混凝土标号太低，也将影响金刚砂耐磨地坪的质量。

7、产生灰尘，跟普通的混凝土地坪一样，作为结合剂的水泥中的游离钙仍然存在，水会溶出游离钙形成灰尘;

8、地坪表面没有磨光，对光线产生漫反射，地坪没有光泽，如果不打蜡养护，就没有良好的视觉效果。

9、游离钙溶出生成粉尘的同时产生孔隙，会造成藏污纳垢。随着时间的推移，地坪表面逐渐风化，出现疏松起砂的现象;

10、金刚砂地坪，一般使用寿命在5—8年，短的2—3年。

云南金刚砂地坪、金刚砂耐磨地坪哪家专业？昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验，更专业！

金刚砂地坪施工对基层混凝土的要求：

基层混凝土强度不低于C25，控制水灰比，混凝土配合比设计尽量减少离析并对泌水有所控制。

1) 胶凝材料：一定要使用强度不低于42.5Mpa用量不能低于400kg/m³，严禁使用过期、受潮结块或强度等级低于42.5Mpa水泥。

2) 粗骨料：要求使用颗粒质配优良，云南金刚砂地坪施工，结实坚硬、表面干净，粒径在4.5—10mm范围内的碎石，异形颗粒含量不得超过5%，各种杂质含量不得超过2%，用量控制在900—1050kg/m³范围内。

3) 细骨料：要求使用细度模数为3.0—2.3的干净中砂，含泥量不得超过2%，砂率控制在0.35左右，严禁使用过细砂与海砂。

4) 拌和水：使用普通自来水，水灰比控制在0.5左右。

云南金刚砂地坪、金刚砂耐磨地坪哪家专业？昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验，更专业！

云南金刚砂地坪-云南金刚砂地坪施工-鑫云装饰(优质商家)由昆明鑫云建筑装饰工程有限公司提供。“室内装饰工程,各类型环氧树脂,金刚砂材料及地坪施工”就选昆明鑫云建筑装饰工程有限公司(www.hydpgc.com),公司位于:云南省昆明市西山区石安公路旁云石商贸城2号楼510室,多年来,鑫云装饰坚持为客户提供好的服务,联系人:郑总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鑫云装饰期待成为您的长期合作伙伴!