

平垫 百星五金 橡胶平垫

产品名称	平垫 百星五金 橡胶平垫
公司名称	中山市百星五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇
联系电话	13427066661

产品详情

2205双相不锈钢机械性能和耐腐蚀性研究

2205 合金(UNS S32305/S31803)是由22%铬，3%钼及5-6%镍氮合金构成的复式不锈钢。它具有高强度、良好的冲击韧性以及良好的整体和局部的抗协强腐蚀能力。与316L 和317L 奥氏体不锈钢相比，橡胶平垫，2205 合金在抗蚀损斑及裂缝方面的性能更优越，它具有很高的抗腐蚀能力，与奥氏体相比，它的热膨胀系数更低，导热性更高。与奥氏体不锈钢相比，它的耐压强度是其两倍，高强平垫，与316L 和317L 相比，设计者可以减轻其重量，其成本也更低。

这种合金特别适用于—50F/+600F温度范围内，在严格限制的情况下(尤其对于焊接结构)，也可以用于更低的温度。

应用领域

- ? 压力器皿、高压储藏罐、高压管道、热交换器(化学加工工业)。
- ? 石油天然气管道、热交换器管件。
- ? 污水处理系统。
- ? 纸浆和造纸工业分类器、漂白设备、贮存处理系统。
- ? 高强度耐腐蚀环境下的回转轴、压榨辊、叶片、叶轮等。
- ? 轮船或卡车的货物箱
- ? 食品加工设备

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特殊定制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

双相钢螺丝特性

双相钢螺丝的化学成分 合金 % 镍 铬 钼 氮 碳 锰 硅 硫 磷 铜

双相钢螺丝 在常温下合金的机械性能的小值 合金状态 抗拉强度Rm N/mm² 屈服强度RP0.2 N/mm² 延伸率A5% 布氏硬度HB 固溶处理

双相钢螺丝具有以下特性：该材料通常在退火状态下供应，虽然它无法通过热处理进行硬化，但可通过冷加工可达到更强的表面强度。

双相钢螺丝应用范围应用领域有：典型应用包括油气，海洋，机械加工和污染控制工业等的许多部件。

中山市百星五金有限公司主营产品：内外六角、机丝、自攻、平弹垫、螺母、油塞、各种组合螺丝及特殊定制螺栓等，表面处理可做环保锌、环保镍、热浸锌、达克罗、氟碳烤漆等。

2205双相钢螺丝特性

加工性能

1、热成形：我们建议成形应尽量在600 ° F

温度以下进行。在进行热成形处理时，整个工件应整体受热，应在1750 ° F 到2250 ° F 的温度范围内进行，2205双相钢在此温度下非常柔软。如果温度过高，平垫，2205双相钢易于热撕裂。如果低于此温度，螺栓弹平垫，奥氏体就会发生断裂。低于1700 ° F时，由于温度和形变的影响，金属间相会很快形成。热成形进行完后，应立即对其在z低为1900 ° F 的温度下进行固熔退火，并进行淬火来还原其相位平衡、韧性及抗腐蚀能力。我们不建议进行应力消除，但如果必须这样做，材料应在z低为1900 ° F 的温度下进行固熔退火，然后迅速冷却，进行水淬火。

平垫-百星五金-橡胶平垫由中山市百星五金有限公司提供。“发黑平垫,镀锌螺丝,双相钢螺丝”就选中山市百星五金有限公司 (www.zsbaixing.com) ，公司位于：广东省中山市小榄镇小榄五金机电商贸城2栋213-214，多年来，百星五金坚持为客户提供好的服务，联系人：崔小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。百星五金期待成为您的长期合作伙伴！