

出口托盘要求、本溪市托盘、华尔木业

产品名称	出口托盘要求、本溪市托盘、华尔木业
公司名称	大连华尔木业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:木托盘 型号:大连木托盘 产地:大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区南关岭街道南关岭村
联系电话	0411-86885393 18842690289

产品详情

虽然木托盘好用，但也不能去违规使用，不然对托盘、货物、设备甚至是木托盘厂家操作人员来说，都会去造成不同程度的威胁。对于木托盘来说，到底是哪些行为属于不规范的呢？

普遍存在的是超载现象，不同规格的木托盘关于它的载重量都是有要求的，一旦去超过后果将相当严重。不仅是重量，胶南木托盘，高度也要控制在木托盘厂家的木托盘宽度的三分之二为宜。装有货物的木托盘基本都是用叉车来搬运的，所以也要严格避免叉车对它的伤害。

木托盘厂家的木托盘应尽量防止阳光暴晒，避免导致老化，缩短运用寿数。可是，跟着出口木托盘质料的不断创新，新式的共聚丙烯木托盘逐步适用于各种室外环境下运用。长时间的室外运用也不易老化、变形。木托盘厂家的木托盘在合作货架运用的时分，应注重托盘的额外货架载，禁止超载运用。尤其

是在合作贯通式立体货架运用时，杨木托盘，对托盘的跨度需求较高。必要时，需求依据运用情形，在托盘的底部添加钢管，木质托盘，来添加托盘的货架载。

3.Litco国际

美国托盘供应商Litco国际提供托盘租赁业务，以模压托盘为主。Litco国际模压托盘的平面尺寸有1200mm×800mm、800mm×600mm、48"×45"、48"×42"、48"×40"、45"×45"、44"×44"、42"×42"、24"×40"和20"×24"。其中，24"×40"和800mm×600mm属于半托盘（见图3），20"×24"则属于1/4托盘。

Litco国际的模压半托盘为六脚平托盘，局部四向进叉，具有免熏蒸、可堆叠、可嵌套的特点，容易重复使用、处置或回收。除了部分用在零售场所做商品展示售卖使用外，Litco国际提供的24"×40"半托盘也在非零售领域使用，如用于焊接设备运送等。Litco国际报道说，来自制造领域的半托盘客户逐年稳定上升。

借鉴国外对半托盘的定义，半托盘平面尺寸为标准托盘平面尺寸的一半。依据GB/T中规定的我国标准托盘平面尺寸的1200mm×1000mm和1100mm×1100mm计算，我国半托盘的平面尺寸可选择1000mm×600mm、1200mm×500mm和1100mm×550mm三种。通过调研国内91家托盘生产厂家发现，1000mm×600mm规格半托盘占比，1200mm×500mm规格及1100mm×550mm规格或接近这两种规格的半托盘占比不多。