

罗湖回收硬盘、内存条、显卡

产品名称	罗湖回收硬盘、内存条、显卡
公司名称	深圳市铭盛电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦
联系电话	0755-83292099 13534023459

产品详情

罗湖回收硬盘、内存条、显卡

变压器靠磁通量互相耦合，一次侧和二次侧的线圈之间没有导体使电流可以直接流过（自耦变压器的一次侧和二次侧是相连的，因此没有电气隔离的功能），依照工业标准，二个线圈之间的电压差可以高达数千伏特（隔离电压），而不会有绝缘破坏的情形。磁放大器也是依类似的原理运作。变压器一般会用来改变交流电压的大小，而匝数比1:1的隔离变压器则用在安全相关的应用上。

若二个电气系统有共同的地点，这二个电气系统之间就没有电气隔离。共同地点一般来说不会（也不应该）连接到机能性的端子上，不过常常会连接到端子上。因此隔离变压器不会提供GND/earth的端子。

光电耦合元件

光电耦合元件利用光（或是红外线）来传递资讯。传收端（光源）及接收端（光感测器）在电气上是不相连的，一般会放在一个透明、绝缘的塑胶基材中。 [2]

机械式

继电器是用较小电流来控制较大电流的开关，小电流部分的电路通路时会启动电磁铁，使大电流部分电路电导通或是断开，二部分的电路也是隔离的，一般而言继电器的输出端允许电流较光电耦合元件要大，但其反应时间比较慢。

接触器的原理和继电器类似，而大电流（某些型别可达800安培）部分一般会有多组接点，可以控制交流与直流主回路，一般会连接电器或是马达等大型设备。 [2]

CM509A-NO06

CSPUA877ABVG8

RC3216F754CS

CR-03FL7-3M3

RC0603FR-0710K5L

507-2AH-F-C

RM06JTN333

WR06X114JTL

RTT021822FTH

NT71101YBG-102/A

CD4071BE

L6562

AP18108A

ULN2003A

3296W-1-203LF

RM04FTN3400

GRM1555C1H561JA01D

74HC04D

CC0805DRNPO9BN5R6

CS8556AG

RTT033741FTP

DAC5652AIPFB , TI/BB , TQFP48

HD74LS164P

EVNDJAA03B12

MAX202ECWE-T

RC0402JR-0727RL

SN74LS393N

C0603C104K5RACAUTO

RC3216F435CS

RTT0318R7FTP

ISPPAC-POWR1220AT8-01TN100I

CD4532BE