

双利厂供50-500-2围墙板机

产品名称	双利厂供50-500-2围墙板机
公司名称	宁津县双利建材设备有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	双利建材设备:外形尺寸：2400 50-500:整机重量：1120kg 山东德州宁津:功率：5.5kw
公司地址	山东宁津县山东省德州市宁津县保店镇张宅街
联系电话	13734346680

产品详情

水泥围墙板的优点：1、水泥围墙板坚固耐用:强度高,耐折、耐弯、耐拉、耐冻、耐冲击。防护功能好
2、水泥围墙板艺术感强:线条流畅,造型精美,色彩丰富装饰效果优于铁艺。
3、水泥围墙板:以沙子水泥为主料,投入少。
4、水泥围墙板施工便捷:局部与整体精心设计,安装简易,可在任何复杂地面施工。5、水泥围墙板维护方便:使用时间长,耐老化,维护投入少,水泥围墙板的生产方法：推挤式成型机是在水泥平台上工作的，它利用预先拉好的预应力钢筋做指导，电机的动力通过减速机减速后带动连杆往复运动，通过推板，推料将料仓内自由下落的混凝土料挤入模道内，结合上部振动器的震动力，挤震成型，同时利用往后推料的反作用力，使整机克服与地面接触的摩擦力，沿预应力钢筋，间断向前行走，机后便形成规整的预知产品，然后通过固化养护后按所需的长度切割成成品。近年来水泥围墙板被广泛应用于开发区、工业园、小区、庭院、公园、别墅、绿化带、交通隔离带、学校、体育场、河沿、桥梁、楼梯、阳台等各类场所。