

# 无锡卷帘门赛安达「优质厂家」电动卷帘门生产厂家

产品名称	无锡卷帘门赛安达「优质厂家」 电动卷帘门生产厂家
公司名称	南京赛安达门业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区大定坊大周路68号
联系电话	13776530126

## 产品详情

### 车库用的卷帘门

车库门，企业常用设施，卷帘门适用于商业门面等，常见的车库门主要有遥控、电动、手动几种。其中遥控、感应、电动都可统称为自动车库门。手动车库门和自动车库门主要区别是没有电机。自动车库门现在主要分类为：翻板车库门与卷帘车库门。

实木结构的车库门，由于木材的特性受气候湿度等环境影响，开裂是不可避免。虽然可以通过烘干、油漆等工艺减小开裂，但不能做到完全避免。

聚氨酯车库门，采用外包彩钢板和内充聚氨酯的结构，这两种材料都非常稳定，不会出现变形的情况，因此维护保养非常方便。门板聚氨酯发泡门板两面的彩钢板，外观古朴高贵，适用于高档别墅的车库门。

聚氨酯是导热系数极低的材料，广泛用于冰箱等需要隔热的场合，铜质车库门由于填充了5cm厚聚氨酯，保温性能要较实木车库门更好。

卷帘门的选购标准有哪些？

越来越多的人会去用电动卷帘门来取代店铺的卷帘门，它操作更加方便，人们使用的时候也没有太大的负担，电动卷帘门选购标准是什么?由于是第1次购买电动卷帘门的关系，许多人会不知道电动卷帘门怎么挑选?不知道怎么样买好的产品。

## 电动卷帘门选购标准是什么

新标准对防盗安全等级划分，将防盗安全级别调整为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”4级，甲为\*\*\*，依此递减。电动卷帘门的防破坏时间也是逐级递减的，较低的丁级为最少6分钟，建议尽量购买甲级。

甲、乙、丙、丁级分别应达到2毫米、2毫米、1.8毫米和1.5毫米。卷帘门钢板的厚度直接关系到电动卷帘门防盗安全性能。好的钢质电动卷帘门骨架中有石棉等具有保温、防火、隔音功能等填充材料。

电动卷帘门有自锁、防撬的功能。按新标准规定，无锡卷帘门，电动卷帘门的锁具应能在防破坏时间内，即使钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具或通过上下间隙伸进撬扒工具，松开门的锁舌等，也无法打开门扇;门框与门扇间的锁闭点，按照防盗安全级别甲、乙、丙、丁应分别不少于10个、12个、8个和6个;电动卷帘门主锁舌伸出有效长度应不小于16毫米，并应有电动卷帘门锁舌止动装置。

新标准还增加了可以帮助消费者识别电动卷帘门真伪的内容，就是要求电动卷帘门应有长久性固定标记。电动卷帘门标记共由3部分组成，标记符号为拼音字母，从左到右分别为防盗安全门代号、防盗安全级别和企业自定义特征。其中，卷帘门防盗安全级别标记长期固定在内侧铰链边上角距地面高度160厘米左右的位置上。

根据新的防火卷帘门规范标准来看，有F3、F4防火等级之分，防火卷帘门的等级不同，那么耐火的时间以及各方面的性能也不一样。按照防火卷帘门规范进行技术施工安装，也是需要一定的专业技术，配备一定的条件以及设施设备等，根据施工工艺决定的防火卷帘门，除了设置防火墙之外，如果在两个分区之前没有设置安装防火墙，那么也应该设置防火卷帘，一般都装置在划分防火分区、封闭电梯间、封闭疏散楼梯、管道井、排烟道、电缆井以及通向走道的门。

根据不同建筑所安装的不同防火卷帘门。除了防火卷帘门规范标准是一致之外，其防火卷帘门尺寸规格大小等方面，也是有差别的。选择防火卷帘门尺寸时，通过内装尺寸、外装尺寸计算，来决定防火卷帘门尺寸大小。内装尺寸：洞口宽度\*(洞口高度+封箱+预卷)\*单价；外装尺寸：洞口宽度\*(外跨尺寸+封箱+预卷+洞口高度)\*单价；一般情况下的外跨尺寸为0.4mm，预卷为0.6mm。以此得出来的防火卷帘门规范尺寸，电动卷帘门生产厂家，就可以按照以此来选择防火卷帘门。

任何产品的出现，都免不了它的作用发挥。那么除了防火卷帘门规范标准是固定之外，卷帘门它的作用又有哪些呢？在钢质卷帘门基础之上发展而来的防火卷帘门，将卷帘转动的部分经过改造，在配上一些防火的设施，从而达到实现防火的措施及作用。卷帘门采用先进计算机处理技术，可靠稳定，没有高度范围控制；预留的接口，可以和消防控制中心联动；具有检测、缺相以及纠正等保护性的功能。这些都展示了防火卷帘门规范以及作用。

在安装防火卷帘门的时候，洞口的上半部分不能设置水管、风管等；防火卷帘门安装完成之后吗，所安装的吊顶，边缘距离和帘板之间的距离尽量是相隔50mm，以免发生摩擦；根据防火卷帘门规范规定，防火卷帘门为消防的专用设施，不得乱加以改造，防火卷帘门下不得放置任何其他物品；安装之后要进行调试，尽可能是每个季度都要进行检查一遍，以免防火卷帘门的机械性能、电器等有不规范操作，注意安全是首要责任；以上这些防火卷帘门规范，说明了防火卷帘门各个小细节。

在验收或者是安装防火卷帘门的时候，除了防火卷帘门规范是我们必须要参照的之外，同样的，防火卷帘门规范技术上也需要一些要求，比如耐火时间至少要达到240分钟，平均升降速度为3米每分钟，电动上下手动开启，自动闭锁，漏烟量0.18立方米每分钟，防火卷帘门接收到烟雾信号，自动迫降。在材料上，卷帘门公司，座板大于等于3mm；帘板为2mm；导轨大于等于3mm；箱体为0.8mm；门楣为1.5mm。外观上，零件或者是部件组装，不允许错位，各个结构部件不允许有裂纹，空洞、压坑、凹凸等，必须清理毛刺。

无锡卷帘门-赛安达「优质厂家」-电动卷帘门生产厂家由南京赛安达门业制造有限公司提供。南京赛安达门业制造有限公司（[www.juanlianmen88.com](http://www.juanlianmen88.com)）是江苏南京工业制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赛安达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创赛安达更加美好的未来。