

消防排烟风机报价 劲普通风设备 商丘消防排烟风机

产品名称	消防排烟风机报价 劲普通风设备 商丘消防排烟风机
公司名称	德州劲普通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县滕庄开发区西侧
联系电话	13969207157

产品详情

3c消防排烟风机工作时应保证：

当输送介质温度在280℃时能接连作业30min，并且在介质温度冷却至环境温度时仍能接连正常运转。3c消防排烟风机电机选用优质电机。在额定转速下，在作业区域内，通风机的实测压力曲线与阐明书中给定的曲线应满足下列规则：轴流式消防排烟通风机在规则的流量下，消防排烟风机商家，所对应的压力值偏差为±5%。离心式排烟通风机在规则的流量下，所对应的压力值差为±5%。

如何对高温排烟风机的叶轮进行保养：

- 1.清理高温排烟风机叶轮外表的尘埃、油、锈杂质，使之暴露金属。
- 2.检查消防高温排烟风机叶片是否有裂纹等缺陷，如果有裂纹等缺一定要及时处理。
- 3.消防高温排烟风机叶片堆焊进程要分段焊接，消防排烟风机报价，尽量控制热输入，并开释，消防排烟风机生产厂家，减小叶片变形。

以上就是我们劲普通风设备为您介绍的怎样对高温排烟风机的叶轮进行保养，感谢您的观看，欢迎与我们公司合作！

消防排烟风机的风量在运行时符合的规定：

- 1.消防排烟风机担负两个或两个以上防烟分区排烟时，应按较大防烟分区面积每平方米不少于120m³/h计算；
- 2.带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室，商丘消防排烟风机，当裙房以上部位，可开启外窗进行自然排烟，裙房部分不具备自然排烟条件时，其前室或合用前室应设置局部机械排烟设施，其排烟量按前室每平方米不少于60m³/h计算。

消防排烟风机报价-劲普通风设备(在线咨询)-商丘消防排烟风机由德州劲普通风设备有限公司提供。德州劲普通风设备有限公司（www.dzjpfj.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，劲普通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：钮经理。