

嘉信碳素 石墨化石油焦销售 本溪石墨化石油焦

产品名称	嘉信碳素 石墨化石油焦销售 本溪石墨化石油焦
公司名称	辽阳嘉信碳素新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽阳市太子河区奚双树工业园
联系电话	13591676175

产品详情

增碳剂在感应电炉内增碳的正确使用方法：使用3T左右中频感应电炉，原料单一稳定，我们推荐集中加入法。在炉内先熔化或剩余少量铁水时，将需配加的增碳剂一次性加在铁水表面，并立即加金属炉料，石墨化石油焦销售，将增碳剂全部压入铁水中，使增碳剂与铁水充分接触，吸收率在90%以上；使用小型中频电炉，原料夹有生铁等高碳物质的，我们推荐增碳剂微调。

增碳剂属于外加炼钢、炼铁增碳原料。优质增碳剂是生产优质钢材必不可少的辅助添加剂增碳剂的原料有很多种，石墨化石油焦厂家，生产工艺也各异，有木质碳类，煤质碳类，焦炭类，石墨类等，本溪石墨化石油焦，其中各种分类下又有很多小种类。优质增碳剂一般指经过石墨化的增碳剂，在高温条件下，石墨化石油焦加工商，碳原子的排列呈石墨的微观形态，所以称之为石墨化。石墨化可以降低增碳剂中杂质的含量，提高增碳剂的碳含量，降低硫含量。

如在一次加入量过大的情况下，可以结合感应电炉时采用的铁液过热操作结合考虑，保证增碳剂在铁液中的吸收时间10Min，一方面通过电磁搅拌作用使增碳剂充分扩散吸收，保证吸收效果。另一方面可以减少增碳剂中带入的含氮量。不要一次加入，分批加，最后熔化了加一部分，放一部分（一包左右）铁水到包里，再回冲炉里增碳剂1-2次，然后打渣，加合金。

嘉信碳素(图)-石墨化石油焦销售-本溪石墨化石油焦由辽阳嘉信碳素新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。辽阳嘉信碳素新材料有限公司（www.lnsmpz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!