POM加纤25%(POM加纤增强型代理厂家)

产品名称	POM加纤25%(POM加纤增强型代理厂家)
公司名称	上海灿羡塑化有限公司
价格	1.10/kg
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

加纤POM。抗静电POM， 碳纤增强POM， POM+碳纤， 宝理POM， POM加纤25%， POM加纤30%， POM加纤35%， POM GF10%， POM GF15%， POM GF20%， POM GF25%， POM GF30%， POM GF35%， 防静电导电pom， 耐寒pom， 耐油pom， 耐化学性pom，

现货提供POM-GF25%,POM玻璃纤维25%

POM优点：

1、具高机械强度和刚性；

2、高的疲劳强度；

3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；

4、耐反覆冲击性强；

5、广泛的使用温度范围(-40°C~120°C)；

6、良好的电气性质；

7、复原性良好；

8、具自已润滑性、耐磨性良好；

9、尺寸安定性优。

销售POM|GC10 10%玻纤，密度:1.46 g/cm3吸水率:0.8 %成型收缩率:0.9 %缺口冲

击强度:4.8 弯曲模量:4400 MPa。

销售POM|MC90 矿物填料，抗撞击性良好，低翘曲性，良好的成型性能。密度:1.48 g/cm3吸水率:0.75%成型收缩率:1.9 %缺口冲击强度:6.3 弯曲模量:2850 MPa。

销售POM|UV90Z 紫外线稳定剂，密度:1.41 g/cm3吸水率:0.75%成型收缩率:1.9 % 缺口冲击强度:6.3 弯曲模量:2470 MPa。

销售POM|M15HP 良好的抗蠕变性，用于薄膜挤出，熔体流动速率:1.3 g/10min密度:1.4 g/cm3吸水率:0.75 %成型收缩率:1.9 %弯曲模量:2750 MPa

销售POM|M25 高分子量，高抗撞击性，韧性良好。 熔体流动速率:2.5 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.75 %成型收缩率:1.8 %弯曲强度:68 MPa。

销售POM|M270 低分子量， 流动性高。 热变形温度156°C，维卡软化温度161°C。

销售POM|M450 ，低粘度，生产阶段快。 熔体流动速率:39 g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.75 %成型收缩率:2 %缺口冲击强度:4.7。

销售POM|M90 中等粘性，用于管道、薄膜。 熔体流动速率:9.0g/10min密度:1.41 g/cm3吸水率:0.75 %成型收缩率:2 %缺口冲击强度:5.7

销售POM|GC25A 25%玻纤， 密度:1.58 g/cm3吸水率:0.8 %成型收缩率:0.4 % 弯曲强度:160 MPa弯曲模量:8700 MPa。

出售POM|MT8R02 良好的成型性能，耐磨损性良好。 熔体流动速率:11.9 g/10min 密度:1.40 g/cm3断裂伸长率:30 %。

出售POM|C13021 抗氧化，耐水解，高刚性，良好的流动性，耐油，耐化学性，韧性良好，抗溶解，耐碱。 熔体流动速率:16.92 g/10min缺口冲击强度:0.65 断裂伸长率:25 %弯曲模量:2.8 MPa维卡软化点:151 °C。

出售POM|C13031 共聚物，抗氧化，耐水解，高刚性，良好的流动性，耐油，耐化学性，韧性良好，抗溶解，耐碱。 熔体流动速率:16.92 g/10min密度:1.41 g/cm3缺口冲击强度:0.6 断裂伸长率:20 %弯曲模量:3000 MPa。

碳纤维/碳黑导电塑料

金属纤维/钢钎维导电塑料

碳黑/碳纤防静电塑料

长久/普防防静电塑料

透明长久防静电塑料

提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质报告、ISO，物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、ROSH标准、SGS检测报告、COA认证、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、COC认证等等