

山特城堡电池C12-26/12V26AH参数 深圳UPS电源

产品名称	山特城堡电池C12-26/12V26AH参数 深圳UPS电源
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:山特 型号:C12-26 规格:12V26AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

山特城堡电池C12-26/12V26AH参数 深圳UPS电源

山特蓄电池12V38AH尺寸价格当环境温度为20~29℃时,蓄电池浮充电压平均每个单体电池为2.23伏,不同温度范围可按下列标准确定浮充电压:环境温度(℃)浮充电压(V)前三位是商品记号,'LC-'是表示阀控式(密封)铅酸蓄电池。No.4第4位的英文字母为电池特性记号,具体含义如下:R:小型阀控式(密封)一般品V:小型阀控式(密封)一般品,难燃化电槽品X:期待寿命6年品P:期待寿命6年品,难燃化电槽品Q:期待寿命13年品,难燃化电槽品No.5第5位英文字母是相同型号,相同容量但形状不一样的产品区分记号。

山特蓄电池C12-26总代理商 长期充电不足,未反应的活性物质会产生不可逆的高阳性的的大颗粒pbs04晶粒(即不可逆硫酸盐化)使蓄电池容量下降,内阻加大,充电难度加大,造成蓄电池早期损坏,因此,蓄电池要尽量保证充足电,防止不可逆硫酸盐化。

充电电流大,充电时需要的充电电压较低,为防止过高的充电电压,应尽量降低蓄电池温度,保证良好散热,防止在烈日暴晒后即充电,并应远离热源,蓄电池在低温情况下,各活性物质活度降低,其电极上的Pb溶解变得困难,充电时消耗Pb后很难得到补充。

山特蓄电池C12-26总代理商 在功能和结构方面契合DIN,BS和IEC标准,蓄电池硫酸钡对负极板的功能有重要影响,是不能短少的负极增加剂,硫酸钡和硫酸铅是同晶系物质,它起着放电产品沉积结晶中心(种子)的作用,并有利于约束晶体的大小。

山特蓄电池C12-26总代理商 5CA以上1.0CA未滿1.55CA/单格1.0CA以上1.30CA/单格安装须知安装蓄电池时,请务必遵守以下事项:1.1不要在密封空间或火的附近安装蓄电池,否则有引发及火灾的危险,1.2不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池。

山特蓄电池C12-26总代理商资讯：

以确保网络系统的可靠性,可用性和容余性已成为互联网时代研究的新课题,公司以保护网络高可靠性,蓝科万佳科技发展有限公司是一家集进出口贸易,销售,和服务为一体的高科技中心,多年来在各界朋友的支持和帮助下.

公司所售的蓄电池保证是原厂原装,假一罚十,签订合同,38AH以上出现非人为质量问题三年内更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!我们的服务承诺:本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池,质保三年,签署合同书,(用在太阳能质保一年,用在UPS电源质保三年;非人为情况下)

我公司遵循“以人为本,用户至上”的企业理念、坚持“重质量、讲诚信、树品牌”的质量方针,竭诚欢迎广大客户及各界朋友莅临指导,并与新老客户携手并进,共创更加辉煌的明天!

山特SANTAK蓄电池的维护保养要点

- 1、蓄电池组维护通道内应布置绝缘垫。
- 2、不同厂家、不同容量、不同型号的蓄电池严禁在同一系统中使用。
- 3、阀控密封铅酸蓄电池在使用前不需进行初充电,但应进行补充充电。补充充电电压应按产品技术说明书规定进行。
- 4、阀控密封铅酸蓄电池的均衡充电一般情况下,阀控密封铅酸蓄电池组遇有下列情况之一时,应进行均充(有特殊技术要求的,以其产品技术说明书为),充电电流不得大于 $0.2C_{10}$ 。

浮充电压有两只以上低于 $2.18V$ / 只。 搁置不用时间超过3个月。 全浮充运行达6个月。 放电深度超过额定容量的20%。 对于高压直流,均充时要考虑输入过压保护问题($282V$)。