

# 木屋别墅 鑫碧贵园木业 文昌木屋

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 木屋别墅 鑫碧贵园木业 文昌木屋                   |
| 公司名称 | 海南鑫碧贵园木业有限公司                       |
| 价格   | 面议                                 |
| 规格参数 |                                    |
| 公司地址 | 海口市丘海大道金盛达建材城往北800米（丘海大道花卉市场南段正对面） |
| 联系电话 | 18059591159                        |

## 产品详情

水泥仿木凉亭出色的点有：坚固耐用，不会腐蚀，木屋造价，组装快捷！抗压抗震力强，寿命是原木制的十倍以上。那么，水泥仿木凉亭怎样施工的呢?这里我们分三步给大家解析下：

水泥仿木亭的优点是：经久耐用，不腐蚀，快速组装，木屋别墅，抗压强度强，寿命是原木料的十倍以上，那么如何建造水泥仿木亭呢这里我们分为三个步骤：

首先，基本实践过程：平原夯实-200厚夯实-50厚砾石回填-100厚的C15混凝土垫层-独立基础的钢筋混凝土。

### （1）压实平原土

- 1、基坑开挖时，应留有10-20cm残积土进行人工开挖。
- 2、开挖深度太深时，不能填土。
- 3、当基坑达到设计标高时，木屋多少钱，夯实机可用于夯实平原土以满足击实压实的设计要求。

### （二）50厚砾石充填体

- 1、人工和机械联合施工，自卸汽车运输50粗砂砾，然后人工回填找平。
- 2，在铺设碎石之前，应清除周围的土壤和碎屑并洒水。
- 3、铺石时不存在明显的离析现象，或采用细骨料进行填缝，在整平整修后，进行人工压实，达到要求的密实度。

### （三）清水混凝土垫层

- 1、浇筑混凝土表面的混凝土出口高度不得超过2m。
- 2、混凝土浇筑应连续进行。混凝土的总厚度是振动器长度的1.25倍。
- 3、当使用插入式振动器时，应缓慢且缓慢地插入。插入点应均匀布置并逐个移动。

砖亭砖墙是此类亭的显著特征之一，但它们仍是木结构的亭，砖墙只不过是用以保护梁、柱、碑，并借以产生一种庄重、肃穆的气氛，并没有起到结构承重的作用效果。这种亭多见于明清时代的陵墓之中。另外一种以砖做结构材料的亭，都是采用拱券和叠涩技术建造的。北海团城上的玉瓮亭和安徽滁县琅琊山的怡亭，就是全部用砖建造起来的砖亭，具有非常明显的建筑特色。

时下很多山间独栋别墅的主人喜欢建一小六角凉亭，提升庭院品味。而大多数人对凉亭与风水的关系是不大了解的。如果修建摆放有误，反而会适得其反。因此很有必要针对六角凉亭与风水的关系做一番分析普及。

一，如果庭院空间不大，不可乱设水泥凉亭，否则容易成煞。通俗的解释就是，如果庭院过小，中间填充大物，人们在视觉上就会觉得很堵，导致心理不舒服，这其实就是一种煞。

二，水泥凉亭大小要与园林、住宅大小匹配，距离要合适，形状应以圆形、方形、五角、六角以及八角为主，忌奇形怪状者。因为规则规律的东西自然有一种秩序感，让人感觉有条理，反之则会觉得很别扭。

三，一般凉亭不宜对门，水泥凉亭之尖角尤忌，如加上理气组合不当，常主人丁易损以及招生疾病。门口就如同人的嘴巴，正所谓病从口入，如果人一进门就有尖角正对，就如同人为利剑所指，虽然没有接触，但心里自然有感应。

四，在六角凉亭的五行属性中，方形、五角形的属“土”，圆形和四角的属“金”，六角的属“水”，八角形的则属“木”，文昌木屋，至于哪一种形状合适则要看业主的命局五行。

五，关于六角凉亭的色彩更好配合其五行之色，但忌相克之色，忌蓝瓦白身，黑色亦是一忌。

木屋别墅-鑫碧贵园木业(在线咨询)-文昌木屋由海南鑫碧贵园木业有限公司提供。海南鑫碧贵园木业有限公司(www.bgyffm.com)是海南海口,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鑫碧贵园木业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鑫碧贵园木业更加美好的未来。同时本公司(www.xbgymy.com)还是从事海南木屋别墅,海口木屋,海南凉亭的厂家,欢迎来电咨询。