

无味防霉胶厂 无味防霉胶 防霉胶还是顺和胶业好

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 无味防霉胶厂 无味防霉胶 防霉胶还是顺和胶业好 |
| 公司名称 | 山东顺和新材料科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县东城工业园 |
| 联系电话 | 15763633888 |

产品详情

产品优势：1、高密度、高硬度和优异的耐老化性能。

2、具有优越的粘结、保温、防水、隔热、隔音等功能。

3、产品发泡均匀，品质远优于国内同类产品。

使用范围：五星酒店、会所、别墅及被动房标准专用。该产品可满足对于耐老化性保温、防水、隔热有更高性能需求的项目使用。

使用说明1.使用前，将料罐以大约1次/秒的速度，上下摇晃30次。

2.施工前，去除施工表面的浮灰、油污，并在施工表面喷少许水。

3.将料罐倒置旋转固定于喷枪连接口，逆时针旋转打开喷枪的流量阀，调节流量。

4.喷射时由下向上，喷射量至所需填充体积的2/3即可。

5.十分钟表面开始固化，静待1小时即可进一步加工。注意事项1.将料罐儿童触及不到的地方。

2.禁止刺穿或燃烧使用后的空罐。

3.禁止靠近明火或与易燃易爆物品接触

4.上枪请不要正对面部或他人，以免造成伤害。

5. 本产品在使用时可能会产生易燃混合气体，因此，施工现场因具备通风条件，施工时请戴防护手套和护目镜，禁止吸烟。

6. 如果通风条件不好，无味防霉胶厂，请佩戴呼吸设备。

7. 如果泡沫剂触及眼睛或皮肤，请立即用肥皂水与清水清洗，如有不适，请立即去就医整治。贮运方式1. 应置于阴凉干燥处。避免阳光直射，且温度不超过48℃。禁止贮存在潮湿环境中，以免铁罐因锈蚀而引起泄漏。

2. 严禁倒置或侧放，以免发生阀门粘死现象，而影响正常使用。

如果玻璃胶意外地卡在手上并且已经凝固，那么不要惊慌，不要用双手硬撕，否则可能会损伤皮肤。在正常情况下，玻璃胶手上没有固化。

可能，即使看起来很难，也不强。因此，在清理时，只要双手互相窒息，就不会有更多。用水清洗后，它基本上是干净的。

玻璃胶有时会被意外捡起，无味防霉胶多少

钱，但好在固化之前进行清洁。如果在固化之前发现它，可以用水清洗，但要确保

可以清洁物体，这是处理玻璃胶的简单方法。一旦找到，应立即清洁。即使它粘在衣服上也没有问题，但如果它被固化，无味防霉胶，它就不会被清理干净。

硅酮玻璃胶由其不会因自身的重量而流动，所以可以用于过顶或侧壁的接缝而不发生下陷，塌落或流走。它主要用于干洁的金属、玻璃，大多数不含油脂的木材、硅酮树脂、加硫硅橡胶、陶瓷、天然及合成纤维，以及许多油漆塑料表面的粘接。质量好的硅酮玻璃胶在摄氏零度以下使用不会发生挤压不出、物理特性改变等现象。充分固化的硅酮玻璃胶在温度到204℃（400°F）的情况下使用仍能保持持续有效，但温度高达218℃（428°F）时，有效时间会缩短。硅酮玻璃胶有多种颜色，常用颜色有黑色、瓷白、透明、银灰、灰、古铜六种。

无味防霉胶厂-无味防霉胶-防霉胶还是顺和胶业好由山东顺和新材料科技有限公司提供。山东顺和新材料科技有限公司（www.shunhejiaoye.com）在合成胶粘剂这一领域倾注了无限的热忱和热情，顺和胶业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郝经理。