

避雷器YH5WZ-51/134 YH5WX-51

产品名称	避雷器YH5WZ-51/134 YH5WX-51
公司名称	河间市广川电力器材有限公司
价格	400.00/支
规格参数	高远:1 YH5WZ-:1 北京:1
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村（注册地址）
联系电话	13730595382

产品详情

氧化锌避雷器、复合金属氧化物避雷器、跌落式避雷器、可卸式避雷器、可投式避雷器、线路型避雷器、组合式避雷器，电站型避雷器、电机型避雷器、配电型避雷器，电容器型避雷器、电气化铁道型避雷器、中性点型避雷器、低压型避雷器、电动机型避雷器、变压器中性点型避雷器、机房避雷器、放电计数器、避雷器在线监测器、避雷器用脱离器等;避雷器附件:JS-8;JSY-10;JCQ-C;TLB热爆式脱离器;避雷器安装支架(避雷器安装板),导线(脱离器导电线),硅橡胶绝缘护套。

类别

避雷器型号

避雷器额定电压(kV)

系统标称电压(kV)

持续运行电压(kV)

直流1mA参考电压(不小于)(kV)

0.75倍直流参考电压下漏流(不大于)(μ A)

陡坡冲击电流(不大于)(kV)

雷电冲击电流(不大于)(kV)

操作冲击残压(不大于)(kV)

2mS方波通流容量(电流A、18次)

4/10 μ S冲击电流(kV)

低压

H(Y)1.5W-0.28/1.30

0.28

0.22

0.24

0.60

30

-

1.30

-

75

25

H(Y)1.5W-0.5/2.60

0.50

0.38

0.42

1.20

2.60

配电(S)

H(Y)5WS-5/15

5

3

4.0

7.5

17.3

15.0

12.8

100

65

H(Y)5WS-10/30

10

6

8.0

16.0

34.6

30.0

25.6

H(Y)5WS-17/50

17

10

13.6

25.0

57.5

50.0

42.5

电站(Z)

H(Y)5WZ-5/13.5

7.2

15.5

13.5

11.5

150

H(Y)5WZ-10/27

14.4

31.0

27.0

23.0

H(Y)5WZ-17/45

24.0

51.8

45.0

38.3

H(Y)5WZ-51/134(130,125)

51

35

40.8

73.0

40

154(150,154)

134(130,125)

114(112,110)

400

65 100

H(Y)5WZ-52.7/134(130,125)

52.7

42.2

H(Y)5WZ-54/134(130,125)

54

43.2

74.0

H(Y)10WZ-100/260

100

110

80

145

50

299

260

221

600

H(Y)10WZ-102/265

102

81.6

148

305

265

226

H(Y)10WZ-108/281

108

86.4

157

332

281

239