

FS-35/6复合横担绝缘子 FS-35/5

产品名称	FS-35/6复合横担绝缘子 FS-35/5
公司名称	河间市广川电力器材有限公司
价格	70.00/支
规格参数	高远:1 FS-35/:1 高远:1
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村（注册地址）
联系电话	13730595382

产品详情

FS3-10/5*FS3-110/10*FS3-35/6*FS3-110/8*FS3-110/6*FS3-35/5*FS-12/5

FS-10/5.0*FS-35/5.0*FS-12/5.0*FS-35/6.0*FS-110/10.0*FS-110/8.0*FS-110/6.0*

FS3-10/5.0*FS3-110/10.0*FS3-35/6.0*FS3-110/8.0*FS3-110/6.0*FS3-35/5.0*FS-12/5.0* 沧州高远电力器

材有限公司系国内知名的工业电器及建筑电器附件专业制造商之一，主要进行研究开发及生产国内外具有先进水平的高压限流熔断器，高压负荷开关，高压绝缘子，高压避雷器、穿墙套管，真空断路器等一系列高低压电气产品！【FS-110/10】复合横担绝缘子产品介绍 FPQ-复合针式绝缘子 FXBW-复合棒形悬式绝缘子 FS-复合棒形横担绝缘子 FZSW-复合棒形支柱绝缘子

FQX-电气化铁道绝缘子 FCGW-复合干式穿墙套管二、FS-35/5复合横担绝缘子产品结构

【FS-110/10】复合横担绝缘子复合绝缘子是由绝缘芯棒、硅棒胶伞套以及两端的连接金具三个部分组成。FS-35/5复合横担绝缘子绝缘芯棒是环氧树脂玻璃纤维引拔棒的简称，它是复合绝缘子的骨架，起着支撑伞套、内绝缘、联接两端金具，以及承受机械负荷等多重作用，具有很高的抗张强度，一般可达600Mpa以上，是普通钢材的2倍，瓷材料的5~8倍，并具有良好的介电性能和耐化学侵蚀性，还有良好的抗弯曲疲劳，抗蠕变和抗冲击性。硅橡胶伞套主要起着保护芯棒，遮挡雨雪，增大爬电距离和产品外绝缘的作用，是以高分子聚合物硅橡胶为基体，辅以阻燃剂，抗老化剂，偶联剂等填料经高温高压硫化而成，具有良好的憎水性和迁移性，以及良好的耐腐蚀，耐老化，电绝缘等性能。并且具有很高的污闪电压和耐碎性能，电压分布均匀，与瓷相比其在同等条件下闪络电压是瓷的2倍以上。本公司生产的复合绝缘子采用了特种钢材制造的金具，金具端头采用迷宫式设计原理，多层保护，密封性能好，解决了绝缘子最关键的问题----界面电气击穿。金具与芯棒的联接采用国际上最先进的电脑控制同轴恒压压接工艺，并配有全自动声发射探伤检测系统，保证了金具与芯棒的联接的可靠性与稳定性。芯棒采用ERC高温耐酸棒，芯棒与硅橡胶界面涂有特种偶联剂。伞套采用了高温高压下一次性整体成型工艺，配合电脑监控的二段硫化工艺，延长了产品的使用寿命。先进的生产设备和制造工艺，齐全的检测设备及检测手段，保证了产品的各项技术指标均达到相关的国内和国际标准，成为高电压输变电线路的新一代绝缘子

三、FS-35/5复合横担绝缘子产品性能

本公司主营产品：氧化锌避雷器、高低压熔断器，真空断路器，穿墙套管，负荷开关，避雷