

打磨抛光除尘工作台除尘器

产品名称	打磨抛光除尘工作台除尘器
公司名称	河北森然环保工程有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:森然 型号:不限 产地:河北
公司地址	肃宁县聚贤街东侧F0001号
联系电话	17740360927

产品详情

打磨抛光除尘工作台用途及总体要求：

该设备主要用于钳工抛光、挫修飞机框、接头等铝合金、钛合金、钢材料零件，并对抛光、挫修所产生的铝屑、布屑等粉尘能吸附、过滤、除尘、净化，净化后的空气达到卫生标准。设备有足够的刚度和良好的照明设施，抽风，运行平稳，除尘。工作台有防护垫，能双工位操作。

打磨抛光除尘工作台主要规格参数及要求：

设备工作平台尺寸：1500mm 长度 2000mm,500mm 宽度 700mm ,700mm 高度 850mm

工作平台承重： 150kg。

处理风量： 6500m³/h

风机功率： 7.5KW

净化效率：

设备噪音： < 70db

打磨抛光除尘工作台的钢结构经过防锈、磷化处理，表面油漆采用静电喷涂方式，以设备的使用寿命。

滤筒需满足JB/T10341-2002《滤筒式除尘器》的要求。滤筒的安装方式为水平安装，方便拆卸换。

粉尘的收集：除尘单元需配备集尘抽屉，集尘抽屉便于清理，同时密封严密，能够地防止粉尘的二次污染。

除尘后排出的气体中，粉尘的浓度符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的要求。物浓度符合GBZ2-2002《工作场所因素职业接触限值》的要求。

如何保养打磨抛光除尘工作台？

- 1、使用打磨抛光除尘工作台之前，应检查清理集尘抽屉和过滤袋是否清理干净，有异物或者满了就应该清理干净再使用。
- 2、使用结束后，集尘抽屉和过滤袋内的污物要及时，用含水或中性清洁剂的湿布擦拭，然后在阳光下自然干燥。
- 3、使用前还要检查电源线及插头有没有破损，使用结束后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖的挂钩上。
- 4、定期检查打磨除尘工作台的零件紧固性，电机轴承应加好润滑油，减少对电机的磨损程度，可以的提高电机的使用寿命。
- 5、使用过程中要注意连续使用不宜过久，尽可能控制在2个小时内，以免造成电机过热，影响打磨除尘工作台的使用寿命。
- 6、打磨抛光除尘工作台的放置位置，尽量不要放在潮湿或有腐蚀性气体的场所，选择通风干燥的地方，以免引起机体的损坏。