

船体清洗高压软管 钢丝缠绕超高压清洗软管

产品名称	船体清洗高压软管 钢丝缠绕超高压清洗软管
公司名称	德州宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	140.00/米
规格参数	品牌:宏翔软管 型号:HX8/8S 产地:山东德州
公司地址	宁津县工业园区
联系电话	13053484085

产品详情

船体清洗高压软管 钢丝缠绕超高压清洗软管

高压清洗管技术是近年来发展十分迅猛的一门新技术，它是利用高压水发生设备产生高压水，通过喷嘴高压清洗管将压力转变为高度聚集的水射流动，能完成清洗、切割、破碎等各种工艺的技术。

超高压水射流船用高压清洗软管应用：

洗舱

船体清洗

船舰表面处理

船舶除漆

清除海蛎子

除垢

换热器列管清洗及管道清洗

甲板清洗

容器清洗

高压水清洗软管作业：

1.控制

连接喷头的软管上应连接控制阀，喷头操作者应直接控制该阀开关

2防止喷头后退

应采取有效强制措施防止喷头从被清洗管件中沿喷头进给方向反向后退。

3.反冲力应用

作业时，如果没有良好的屏障保护装置，喷头的进给装置不能利用高压水清洗的射流反冲力来推进

4 排渣间隙

软管、喷枪、枪头外壁与被清洗管件内壁间应有足够间隙，使废水废渣能顺畅排出

5、升压

作业时，喷头在升压前应伸进被清洗管件中足够长度，以免高压水清洗的射流反溅伤及操作者。反之，在喷头从管件中退出前，系统须卸压。

6、末端标志

在距离喷头不小于50cm长度的软管壁上，即在射流可能伤及操作者的长度范围内，应做上明显标志

7、喷头连接

当喷头及刚性接头长度小于被清洗管道直径时，应在喷头后再接上一段长度不小于清洗管径的硬管，或另设防护屏障，以防万一，喷头反转180度而使射流摄向操作者。