

# POM GB-25 POM GB-25

产品名称	POM GB-25 POM GB-25
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	26.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

POM GB-25 POM GB-25

POM GB-25,玻纤增强POM

???

????????25%??,???

????? ??:1.59 g/cm3 ??????:3.6 ??????:59 MPa ??????:104 MPa ??????:3800 MPa ??????:123 ?

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开增值税

POM日本宝理M25-44 标准级 高粘度 POM日本宝理M25-04 挤压级 POM日本宝理M90-44 注塑级 POM日本宝理M90-45 耐候级 POM日本宝理SW-01 特殊润滑剂 高性能高滑动 POM日本宝理NW-02 高滑动 POM日本宝理GH-25 玻纤增强 高刚性 高强度 POM日本宝理GH-25D 玻纤增强 高流动性 POM日本宝理KT-20 无机物填充耐磨损 POM日本宝理GB-25 玻璃珠增强 POM日本宝理SX-35 质软消音 POM日本宝理GH-20 玻纤20增强高强度 高刚性 POM日本宝理EB-20 防静电 POM日本宝理TR-20 矿物增强级 高刚性 低翘曲 POM日本宝理TR-10D 无机物增强 高刚性 低翘曲 POM日本宝理M270-48 防静电 高流动性 POM日本宝理SW-41 高滑动 高刚性 POM日本宝理 SW-22 高滑动 高刚性 POM日本旭化成 4013A 耐候级 抗紫外线 注塑级主要: 加纤POM、防火POM、增韧POM、耐寒POM、耐冲POM、耐热POM、抗紫外线POM、抗静电POM、导电POM、耐侯等进口POM新料

POM GB25 日本宝理塑料有限公司 物性数据  
原料描述部分

暂无此原料描述部分

原料技术数据性能项目		试验条件[状态]	测试方法
物理性能	比重	---	ASTM D-792
机械性能	拉伸强度	---	ASTM D-638
	伸长率	---	ASTM D-638
	弯曲强度	---	ASTM D-790
	弯曲模量	---	ASTM D-790
	IZOD冲击强度	---	ASTM D-256
热性能	热变形温度	1.82MPa	ASTM D-648
	阻燃性	---	UL 94