

不锈钢电动薄型浆闸阀

产品名称	不锈钢电动薄型浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	型号:PZ973F、H、X/W 性能:耐磨 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973F、H、X/W不锈钢电动薄型浆闸阀适用于带浆料，污泥，煤泥，灰渣和水泥混合物等管道可以切割纤维材料。切断这些媒体。阀体实际上没有腔室，并且门板在侧引导槽中升高和降低，并且通过底部凸耳压靠在阀座上。如果需要高介质密封性能，则可以实现O形密封阀座。双向密封。根据驱动方法，分为手动刀型闸阀，气动刀型闸阀和电动刀型闸阀。刀式闸阀轻巧灵活，体积小，通道平整，流动阻力小，重量轻，安装方便，拆卸方便。标称尺寸为DN50~DN800，在0.6MPa~1.6MPa的工作压力和 100 的温度下可正常工作。工作。不锈钢电动刀型闸阀，可以刮掉密封面上的粘合剂并自动清除碎屑。不锈钢柱塞可防止因腐蚀而导致密封泄漏。

功能：主要用于排空和排出管道中的介质。

适用介质：粉尘，污水浆，污水，煤泥，灰渣，矿渣水混合物等

用途：主要用于矿山电厂的选煤，排水，排渣，也可用于污水处理。特点：该阀结构简单紧凑，设计合理，材料轻，密封可靠，操作轻便灵活，体积小，通道畅通，流动阻力小，重量轻，安装方便，拆装方便。

不锈钢电动薄型浆闸阀其他技术参数说明：

- (1) 刀式闸阀的价格因口径，材质和压力而异，价格未公布！
- (2) 连接形式：一对夹子（梅花，凸耳，单夹），法兰等
- (3) 传动方式：手动，齿轮传动，气动，电动，电液等
- (4) DN6-DN1200口径; 压力从1.0MPA-2.5MPA; 温度-29 ° C-650 ° C

(5) 材料有：碳钢，不锈钢，球墨铸铁，灰口铸铁等特种钢；

不锈钢电动薄型浆闸阀主要性能规格：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 425	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

不锈钢电动薄型浆闸阀PN1.0MPa法兰连接尺寸

公称通径	法兰外径	螺栓孔中心距	螺栓孔直径	螺栓孔数量	螺栓直径	密封面	法兰厚度
DN	D	K	L			d	f
DN50	165	125	18	4	M16	100	3
DN65	185	145	20				
DN80	200	160	135				
DN100	220	180	8	155	22		
DN125	250	210	24				
DN150	285	240	23	M20			
DN200	340	295	265				
DN250	395	350	12	320	26		
DN300	445	400	368	28			
DN350	505	460	16	428			
DN400	565	515	M24	482	30		
DN450	615	532					
DN500	670	620	585	32			
DN600	780	725	M27	685	5	36	