

PZ673X/H-10C气动薄型闸阀，气动薄形刀闸阀

产品名称	PZ673X/H-10C气动薄型闸阀，气动薄形刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:PZ673F/Y-10C 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X/H-10C气动薄型闸阀，气动薄形刀闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的声场合。广泛应用于各种工业领域，特别是钢铁、采矿工业——用于煤炭、滤渣浆，造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物，净化装置——用于泥浆、废水、污物及带有悬浮物的澄清水，电站除灰--用于灰渣浆液等专业管道系统。气动执行器分为双作用和单作用，双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用（弹簧复位）：在电路和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。PZ673X/H-10C气动薄型闸阀，气动薄形刀闸阀特点：

- 1、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 2、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 3、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。
- 4、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。可选附件：1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。2、接近开关3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。4、电/气阀门定位器（调节型用）。

PZ673X/H-10C气动薄型闸阀，气动薄形刀闸阀主要零部件材料：

序号名称材料序号

1 阀座结构 7
陶瓷

连接架

2 阀体 8 支架
3 阀板不锈 9
钢+
结构
陶瓷

螺母

- 4 填料柔性 10
石墨
- 5 填料 11 气缸
压盖
- 6 锁轴2Cr1 12
3

连接盘

成品件

应用规范：

- 设计与制造 JB/T
8691
- 连接 结构 GB/T
- 端尺 长度 15188.
寸 2
- 法兰 GB/T
- 尺寸 9113.1
- 检验与试验 GB/T J
B/T86
91
- 材料 碳钢 Gb/T
12229
- 标志 Gb/T
12220
- 供货 Gb/T
12252

PZ673X/H-10C气动薄型闸阀，气动薄形刀闸阀主要外形和连接尺寸：

D P L D D D H N
N N 1 2 -
(M
M
pa
)
50 1.43161299284-
0 5 5 5 M
16
65 4618141130
5 5 8 0
80 201613318-
0 0 2 5 M
16
10 5222181536
0 0 0 6 5
12 5625211840
5 0 0 4 0
15 2421478-
0 0 1 5 M
20
20 6034292654
0 0 5 6 0

25 683935316312
0 5 0 9 0 -
M
20

30 78443778
0 5 0 0

35 905046428816
0 5 0 9 5 -
M
20

40 5651489916
0 5 5 0 0 -
M
24

45 61531120
0 5 0 00 -
M
24

50 1167625812
0 4 0 0 2 00