

水性外墙涂料批发 万兴建材 外墙涂料

产品名称	水性外墙涂料批发 万兴建材 外墙涂料
公司名称	青岛万兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛即墨南泉兴泉一路18号
联系电话	15553215509

产品详情

多彩漆节能外墙装饰一体板|节能保温复合装饰一体板外墙涂料

6、为什么不能用刮涂的方式来施工外墙漆。

刮涂等于用很大的力再次压涂料，把分散好的色漆又重新切割，会造成因为乳胶漆粒径不同（色浆中色粉粒径和填料粒径等）受到不同程度的切割，破坏了乳胶漆的均质性，很容易造成墙面深浅不一的现象。

需要提醒的是，马来漆是一个特殊品类的涂料，就是采用刮涂方式施工的，它就是要体现颜色的过渡与变化，所以一定的色差正好体现了它色彩的渐变性。

7、色浆应用到涂料当中，用量有没有限制？

乳胶漆色漆有一个基本添加量的问题，有机色浆最适宜的添加量<3%，无机色浆添加量<5%。

如果调配的目标颜色非常深，添加量必须超过上述范围，我们就必须采用降低乳胶漆的颜基比来解决。比如我们常见的彩瓦漆，就是高乳液添加量、低填料使用量、高色粉含量的典型例子。

8、色漆涂刷时墙面出现丝状是什么原因及如何解决？

色漆涂刷时，有时墙面会出现丝状，有如下情况：

济南保温复合装饰一体板|山东氟碳漆保温复合装饰一体板外墙涂料

E：美观：嘉洛美花岗涂料，可随意调色、抓色等，最后达到设计师理想设计结果，在保留天然石材逼真纹理的同时，还可随意创作更加精美的效果，克服了传统石材花纹的呆板性、偶遇性、局限性。

F：方便随形：嘉洛美花岗岩涂料，可在梯形面、园柱弧面、扇形面、各种异形、特殊造型上随意喷绘，如水之无常形。轻松解决传统板材无法任意贴面的施工难题。

G：时尚新潮。嘉洛美花岗岩涂料，更新改造方便，永葆青春时尚新潮。彻底改变了传统石材干挂框架定型无法拆卸和改观的麻烦。

H：耐水性好，耐侯性好，抗老化，拒雨水，抗酸雨，防霉防藻，水性外墙涂料报价，使用寿命长；嘉洛美花岗岩涂料有很强的性能，保养方便，用高压水枪即可清洗墙面，保持光洁如新。

I：其他优势：嘉洛美花岗岩涂料，是全国技术过硬、产品性质相当稳定的仿花岗岩涂料，是花岗岩石材的首推替代品。被国家列入节能环保产品系列。

基面要求：石棉板，木板、水泥墙面，保温成品板，金属铝板，玻璃，瓷砖。具体施工工艺：

一、环境的保护

1、施工前检查应保护的地方。

2、作出施工部署，将窗台、门沿、树木和某些地面等有可能被沾染的地主用塑料薄膜保护遮盖。

(1)RAL认证体系下的低能耗建筑

德国的低能耗建筑是根据RAL-GZ965标准认证的，其规定低能耗建筑的传热损失要比现行的2009低30%，同时对其它的指标例如保温、气密性和通风系统进行了更严格的规定。该认证体系对低能耗建筑的认证也分为两类，一是规划设计认证，二是运营阶段的认证。

(2)被动房

它是在德国wolfgang Feist博士的研究下由德国被动房研究所提出的超低能耗建筑形式。对“被动房”的定义是必须满足相应的能效指标。德国被动房研究所(PHI)是对被动房及其构件进行认证的权威机构之一。德国被动房与按En设计的节能建筑不一样，前者由PHPP进行模拟的计算和认证。PHPP是个工具包，包括对建筑围护结构构件的U值计算、能源平衡计算、设计舒适的通风系统、计算供热负荷等。该软件包括了许多欧洲国家的气象数据，从而使它更具有国际化的兼容性。En被动房研究所除了对被动房进行认证外，也对建筑服务系统，如热交换器、热泵进行设备认证。被动房的造价比按照德国009建造的常规节能建筑，单位面积增量成本约高150欧元(Wuppertal气候环境与能源研究所)，其中窗户和通风系统增量成本占比较大，其次是保温隔热系统。

(3)3升房

3升房的概念是由德国弗朗霍夫研究所引入的建筑概念，外墙涂料，指单位建筑面积年采暖需求 35kWh/m²a，即相当于3升耗油量，水性建筑外墙涂料，对应的是一次能源需求。该类建筑没有相应的认证体系，只是由弗朗霍夫研究所定义的一种超低能耗建筑，它给出了一次能源需求的限值，但没有技术系统方面的特殊要求，技术路线要仍是参照德国EnEV的要求。

水性外墙涂料批发-万兴建材-外墙涂料由青岛万兴建材有限公司提供。水性外墙涂料批发-万兴建材-外墙涂料是青岛万兴建材有限公司（www.wanxinggroup.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。