

# 厂家直销定制大型路面洗扫车 城市主干道路高压洗扫车

产品名称	厂家直销定制大型路面洗扫车 城市主干道路高压洗扫车
公司名称	河南华茂骏捷车辆有限公司
价格	86000.00/辆
规格参数	华茂骏捷:华茂骏捷 5161:5161 河南漯河:河南漯河
公司地址	漯河市郾城区孟庙镇文明路南侧淞江产业集聚区 白云山大道北段
联系电话	0395-6932888 13193901508

## 产品详情

江淮格尔发底盘洗扫车/扫路车

华茂骏捷洗扫车特点：

- 1、具备路面吸扫功能
- 2、具备路面冲洗功能
- 3、具备路面降尘功能
- 4、具备高压清洗功能

该产品是我公司根据市场需求，创新研发的产品。加装国内知名品牌发动机和高压离心风机，不锈钢材质垃圾箱，

清扫装置，吸嘴，扫盘喷淋系统，清水箱，高压清洗系统，液压系统，气动系统，电控系统等部件改装而成。主要

配套件实行择优采购，性能优良，工作可靠。功能多，一车顶多车，集成扫路车，高压清洗车，洒水车的功能。

特别使用于城市广场，城市主干道，环城公路，高速公路等路面和路缘的长距离，高清洁度保洁作

业，尤其适用于污染严重路面的清洁作业。

洗扫车是采用江淮格尔发二类底盘而改制的新一代路面作业洗扫车。该车既可单独作为扫路车进行路面清扫抽吸作业；又可作为高压冲洗车进行路面冲洗抽吸作业；还可将路面清扫抽吸与高压冲水组合作为洗扫车使用，实现清扫、冲洗、抽洗的多种组合选择使用，以满足不同用户的多种需求，该车可广泛适用于城区主干路及高架桥的冲洗、清扫作业。

## 产品亮点

功能多。具有路面洗扫、路沿和路沿石立面洗刷、喷雾降尘、低压冲洗等多种功能。洗扫作业时，清水箱容积大，达9m<sup>3</sup>，垃圾箱容积达7m<sup>3</sup>，路面洗净率可达95%。清洗路沿时，可同时对路沿石立面、贴近路沿的道路路面进行洗刷，对路沿石顶面进行冲刷，并将污水和垃圾收走，能很好地解决路沿的清洗保洁问题。

配件配置高。高压水泵采用国际品牌、电气控制元件等采用引进技术生产或国外独资、合资国内生产件。

副发动机。标配东风康明斯QSB5.9-C160-30柴油发动机，额定功率119kW，额定转速2200r/min。副发动机带车用离合器，起动和停机时，气缸驱动离合器分离，延时后接合。离合器的分离与接合，由电控系统自动控制，无需人工操作。

1.风机。9-26系列7.1号离心风机，具有效率高、噪声低、性能曲线平坦、高效区宽广等特点。是江淮牌中型扫路车长期配套的重要配件之一，技术成熟，工作可靠。

2.垃圾箱。采用304单层不锈钢瓦楞结构设计，集部分清水箱与垃圾箱于一体。垃圾箱倾翻卸料，卸料角达48°。垃圾箱总容积达7m<sup>3</sup>，有效容积不小于4 m<sup>3</sup>。

3.超宽吸嘴。吸嘴总宽2468mm，吸污宽度达2418mm，几乎与车宽平齐。提高了工作效率和作业清洁度。

4.组合式高压清洗喷杆。高压清洗喷杆由左、右喷杆和吸嘴内喷杆组成，附装在吸嘴上或吸嘴内，作业时喷杆离地高度固定不变，不随整车载荷变化，能达到和稳定的清洗效果。左右喷杆可外摆、收回，该动作由气缸驱动，电控系统自动控制。左右喷杆同时摆出时，清洗宽度不小于3.5m，单边摆出时，清洗宽度不小于2.9m。为便于喷嘴的调节与维修更换，吸嘴内喷杆设计成可快速拉出结构。

5.左、右扫盘。左、右扫盘采用了清洗扫路车两用扫盘，具有防碰撞避让功能。可以清扫路面，洗刷路缘石立面。

6.高压水泵。采用高压柱塞泵，额定工作压力10MPa，额定流量137L/min,效率高，可靠性好。

7.自动卷绕冲洗卷盘。在洗扫车右侧后部装有机械式自动卷绕冲洗卷盘，配20m高压软管，可用于清洗洗扫车本身和其它需要清洗的地方。

8.手持不锈钢喷枪。配快速接头，能方便地与冲洗卷盘连接或脱开。利用手持喷枪，清洗效率高、效果好，操作更方便更安全。

9.电控系统先进。采用“显示屏+控制器+CAN总线操作面板”的控制模式。作业起动和作业停止时，副发动机转速控制、吸嘴升降扫盘收放、左右喷杆收放等作业装置全由一键控制，操作方便，大大减少了误操作的可能性。

10.有多种作业模式可供选择。系统设置了全扫、左扫、右扫，全洗扫、左洗扫、右洗扫、全洗、左洗、右洗共9种作业模式。用户可根据作业需要，选择合适的作业模式进行作业。作业模式选定后，一键起动车作业，需参与作业的所有机构，会按规定的顺序自动伸出并运转作业。需要停止作业时，一键停机，工作中的所有作业机构，会按规定的顺序自动停止运转并收回到原始状态。

11.副发转速控制装置。副发转速有“强洗”和“正常”两档可选。作业起动前，副发以怠速运转，此时可选择“正常”或“强洗”档。选择“正常”档，作业起动时，副发转速将自动从怠速缓慢升高并稳定在1680r/min运转。选择“强洗”档，副发转速将按出厂设定时的转速稳定在1950r/min运转，在此挡位时，用户根据需要，可以在1700r/min，按每次油门加减50r/min，进行调节，每次调节后，控制系统自动保存此数据。

12.多种自动保护装置。本洗扫车设有清水箱缺水、垃圾箱满水、防垃圾箱后门开启前倾翻卸料、防副发运转时气动齿式离合器接合分离打齿、防保护撑杆未放下收回已倾翻的垃圾箱等自动保护装置，保护洗扫车在遇缺水满水等特定工况或误操作时不受损害。

13.语音报警系统。本车配备的语音报警系统能在作业和卸车时发出多种语音报警和提示信息，有“副发动机发电故障，请停机检查”、“水箱出水口阀门关闭，不能清洗作业”、“污水箱倾翻，请注意安全”等条语音提示信息，还有多条音乐提示信息和轰鸣报警信息等。

彩色视频后视系统。本洗扫车后部装有摄像头，驾驶室内装有彩色显示屏。作业时，可以在驾驶室内检查监视清洁效果。倒车时可以导航，防止追尾