

# ABS韩国LG ABS TR-558A

产品名称	ABS韩国LG ABS TR-558A
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.10/kg
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

## 产品详情

韩国LG ABS TR-558A

塑料ABS按用途不同可分为通用级(包括各种抗冲级)、阻燃级、耐热级、电镀级、透明级、结构发泡级和改性ABS等。通用级用于制造齿轮、轴承、把手、机器外壳和部件、各种仪表、计算机、收录机、

电视机、电话等外壳和玩具等；阻燃级用于制造电子部件，如计算机终端、机器外壳和各种家用电器产品；结构发泡级用于制造电子装置的罩壳等；耐热级用于制造动力装置中自动化仪表和电动机外壳

等；电镀级用于制造汽车部件、各种旋钮、铭牌、装饰品和日用品；透明级用于制造度盘、冰箱内食品盘等。

韩国LG ABS TR-558A塑料ABS在汽车内饰的要求条件：汽车内饰追求的重要目标包括美观、低气味、机械性能、耐热、耐候等。亚太国际ABS汽车材料能够满足各种内饰部件的使用要求，材料具备以下条件：

良好的流动性

优异的抗冲击性

易加工成型

易着色、喷涂

低气味

良好的耐腐蚀性

亚光效果

## 韩国LG ABS TR-558A涂装工艺

如今塑料制品在工业产品上得到了广泛的应用。塑料质量轻、耐腐蚀性优越，传热导电性差，易压制成型形状复杂的器件。在产品结构上可代替部分有色金属和轻金属。为了消除塑料表面的压制印迹及色

泽不均，往往需要对塑料表面进行涂装。涂装既可改善外观，又可以延长塑料的使用寿命。

### 塑料ABS的性能和表面状态

塑料ABS是由丙烯腈、丁二烯、苯乙烯所组成的三元共聚物。它具有苯乙烯热塑性塑料的机械加工性、丁二烯的橡胶韧性、丙烯腈的耐化学腐蚀性。三者的含量配比可根据产品需要进行调整。塑料压制成型后表面状态对外观质量有很大的影响。要求成型后的表面平整光滑，均匀一致，不应有划伤、飞边、毛刺、凹坑、斑点、气泡和明显的熔接线。

型后表面状态对外观质量有很大的影响。要求成型后的表面平整光滑，均匀一致，不应有划伤、飞边、毛刺、凹坑、斑点、气泡和明显的熔接线。

### 塑料ABS表面预处理

为了提高涂料在塑料表面的附着力和改善塑料外观，涂装前必须对塑料表面进行预处理。

本公司长期供应以下（ABS）型号：

供应电镀级ABS/MG37EP沙伯基础原美国GE超耐热

供应防火耐热ABS，韩国LG ABS TR-558A，764B台湾奇美ABS耐光性；

供应ABS，PA-777E超高耐热级颗粒 台湾奇美

供应ABS，PA-777B台湾奇美 高冲击强度

批发供应777D原料，ABS777D价格 台湾奇美777D高耐热级

供应电镀级ABS，PA-727 台湾奇美727粒子价格；

供应电镀级ABS/MG37EPX 沙伯基础 MG37EPX超耐热级

供应无卤防火食品级ABS，PA-737R 台湾奇美737R FDA认证

食品级ABS美国GE MG38F 医疗级食品级

食品级ABS台湾奇美 PA-737食品级