

降膜吸收器 列管式吸收器

产品名称	降膜吸收器 列管式吸收器
公司名称	苏州新立环保设备股份有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	新立:新立 XL-XSQ:XL-XSQ 江苏苏州太仓:江苏苏州太仓
公司地址	太仓市沙溪镇直塘新北西路
联系电话	15501393520

产品详情

本降膜吸收器是属于湿壁式表面吸收装置，主要用于生产盐酸、氢氟酸等，也可用于吸收生产工艺中的氯化氢、二氧化硫等各种废气、尾气的吸收。具有体积小、耐高温、耐腐蚀性的良好等特点。

产品名称：石墨改性聚丙烯降膜吸收器

产品材质：石墨/聚丙烯（PP）

尺寸：1平方~200平方（详见规格表）

工作温度： $<-10^{\circ}\text{C}\sim<120^{\circ}\text{C}$

工作压力： $<-0.1\text{Mpa}\sim<0.3\text{Mpa}$

物理机械性能

性能 石墨改性PP 纯聚丙烯

比重 1.1 0.91

工作温度 ° C	-5~120	-10~130
线膨胀系数X10 ⁻⁵ / ° C	5.7~12	6~13
抗冲强度KG/CM	6.5	15
抗拉强度KG/CM	230	300
焊接抗拉强度KG/CM	123	165
导热系数千卡/米、小时、度	2.8	0.3
正压MPA	0.3	0.25
工作压力 负压MAP	-0.1	-0.1
出厂水压测试MPA	0.4	0.4