

水性涂料水墨消泡剂BY-706

产品名称	水性涂料水墨消泡剂BY-706
公司名称	北京佰源化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市石景山区石景山路23号院中础大厦B座307室
联系电话	86-010-68812171 13671344095

产品详情

[水性涂料水墨消泡剂BY-706](#)

特性：

各种离子型表面活性剂泡沫都适用，特别适用于消除OT-75阴离子表面活性剂产生的气泡；

极低浓度下保持高效；

对高粘度和中低粘度体系都有效；

各种PH值的水相体系中都具有消泡作用。

优点：

良好的稳定性

持久消泡

不易出现缩孔、鱼眼等漆病

替代进口的825、822等消泡剂，消微泡效果好、不缩孔、价格更低。

成分：

三元复配分子型消泡剂

应用：

水性涂料、工业漆 水性墙纸介质中的高效不缩孔消泡剂

水性树脂、乳液、胶粘剂

OT-75等阴离子表面活性剂起泡体系的高效消泡剂

典型特性：

测试	单位	结果
外观		可流动米黄色液体
活性成分，%		100
粘度（CPS，25℃）		300-900
离子类型		非离子型
适当的稀释剂		冷水

备注：上述数据仅作为参考数据，用户检测用的数据以实际货物的同批次质检单为准。

如何使用：

BY-706消泡剂在极低的浓度下就具有较好的消泡效果。0.05-0.5%添加量就足以消除大部分泡沫。由于BY-706即兼顾了进口的825和822等消泡剂的不缩孔性能，又显著提高了消泡性能，所以特别适用作OT-75阴离子表面活性剂起泡体系的高效消泡剂，广泛应用于水性墙纸漆、水性丙烯酸树脂漆等。可以从较高水平（添加0.8-1.0%）的应用试验开始加入消泡剂，为得到最佳的泡沫控制水平，须将消泡剂完全分散于泡沫介质中。按照下列步骤，以获得完全分散效果：

1. 在使用前搅拌本品。
2. 用5-20份水进行预稀释以利于分散。将消泡剂加入水中，慢慢混和。预稀释后的消泡剂应立即使用。如果工艺过程可以进行充分的搅拌来分散消泡剂，也可直接加入消泡剂而无需预稀释。
3. 如果可能，在体系中泡沫产生之前的地方加入消泡剂。在消泡剂BY-706中还包含了抑制微生物生长的成分。稀释会降低抑制微生物生长的作用。如果稀释过的消泡剂要保存7天以上，需要添加抑制剂。

储存与有效期：

在0-40℃温度避光密封保存，自生产之日起，本品保质期为12个月。

包装：

本品有441磅(200-kg) 和 55.1 磅 (25-kg) 两种净重包装。