

# 鑫华轻工3t/h白菜压榨机 辣白菜压榨机 海白菜酸菜白菜脱水设备

产品名称	鑫华轻工3t/h白菜压榨机 辣白菜压榨机 海白菜酸菜白菜脱水设备
公司名称	新乡市鑫华轻工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫华轻工 型号:XHYZ-3t/h 产地:新乡
公司地址	新乡市卫滨区平原乡八里营新村南
联系电话	1393-7388609 15544299035

## 产品详情

鑫华轻工机械生产的3t/h产量的白菜压榨机一般适用于中小型蔬菜处理企业进行尾菜和新鲜蔬菜的处理工作，可连续工作24小时，不卡机，不堵塞，易清洗，简单易学，白菜内壁光滑，用双螺旋压榨机进料容易打滑不进料，所以我们推荐使用单螺旋压榨机进行压榨出汁，白菜压榨前需要先进行破碎，破碎大小10mm以下压榨效果会更好，白菜榨汁选型鑫华轻工，给您干燥的出料效果，我们在这一块调试生产经验飞铲更富，不管是哪种大白菜，还是辣白菜又或者海白菜只要是菜我们单螺旋压榨机设备来者不拒，全部压榨，压干榨净，给您干燥度高的白菜渣子！

### 一、概述

本系列压榨机适用于压榨破碎后的新鲜葡萄及经过果汁分离后的皮渣，或发酵后的皮渣提汁。1.5t-10t为双螺旋压榨机，旋转方向相反，对物料的压榨力大而均匀，出渣口锥形体有液压缸控制，调节油压可以改变对物料的施压效果，调整出汁率，本机还可用于其它物料的固液分离，其效果因物料品质不同有一定差别。与物料接触部分为不锈钢材质。

3t-40t为单螺旋压榨机，本机适用于生活垃圾、水葫芦、果类皮浆、塑料、化工、丢弃的蔬菜叶、及含有长纤维物料茎等含水的废弃的垃圾的脱水，从而达到减少压榨物料中的含水量及体积的缩小目的，以及减少压榨物料在焚烧填埋过程中产生的恶气和占地。

### 单、双螺旋压榨机的区别

一、双螺旋压榨机：有两个旋向相反的螺旋，靠进料螺旋的推进力来消除压榨螺旋的阻力，从而达到压榨作用，主要用于压榨发酵后的葡萄皮渣及含纤维物料。

二、单螺旋压榨机：有一条螺旋组成，在螺旋及阻挡门的作用下，在网桶的后半部空间段形成渣饼柱，物料通过螺旋的输送及渣饼柱的阻挡，从而进行压榨处理，可适用于破碎后的鲜葡萄、发酵后的皮渣及长纤维物料。

## 二、技术参数：

型号

1.5t/h

5t/h

10t/h

3t/h

20t/h

40t/h

处理量kg/h

1500

5000

10000

3000

15000

40000

螺旋

双螺旋

单螺旋

直径mm

260

420

450

350

500

630

840

电机功率kw

5.5

7.5

11

4

15

18

45

外形尺寸mm

1920\*750\*1200

3500x1000x1480

3740x1104x1785

3600x900x1200

5800x1200x1850

4800x1250x1950