

# 龙门吊拖令电缆，型号齐全，厂家直销

产品名称	龙门吊拖令电缆，型号齐全，厂家直销
公司名称	上海长众电缆有限公司
价格	28.00/米
规格参数	长众电缆:厂家直销 拖令电缆:型号齐全 上海:质量优良
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄111号房F座
联系电话	021-59559059 13671981880

## 产品详情

龙门吊拖令扁电缆

产品用途范围

拖令电缆用于港口起重设备、电缆拖令小车、台架式运送器、码头场吊、桥吊等起重设备、移动提升设备、运输设备和数控机床设备等频繁弯曲来回移动弯折的场合，长期使用在干燥或潮湿的室内外环境，

产品特性

电缆采用特殊工艺设计生产，满足机械使用工况和使用环境，具有优异的耐磨损、抗拉性、抗撕裂强度、耐候性、耐油性、耐寒性、耐酸碱、抗紫外线、防水、柔软、耐弯折等

产品结构

导体：多股精绞无氧铜丝绞合

绝缘：特殊混合弹性绝缘体料

芯线颜色：符合标准，或黑色编号

芯线结构：分组短节绞合，中心填充抗拉原件

加强层：抗拉绳编织

外护套：耐磨、耐油、柔性丁腈混合材料

颜色：黑色、黄色

## 拖令电缆安装须知

- 1.挂电缆时需把电缆盘架起横放，从盘上放出电缆，将电缆防在铺帆布的地面，必要时可将电缆展开或悬挂起来
- 2.电缆自由悬挂无扭曲现象，重量和直径大的电缆必须靠中心对称排列以平衡电缆的扭矩，有多层鞍架时重量大的电缆放在上层，且上层电缆必须比下层电缆长一些
- 3.鞍架上的夹棒必须夹紧，以保证电缆不被拉脱，必要时可以使用附加压块
- 4.至今不同的电缆必须紧密排放，相邻的电缆直径相差大于15mm时用附加压块保证电缆被压紧
- 5.为了防止悬挂的电缆在运行中的晃动或被风吹的摇动，要在每跨电缆上安装橡皮环